

GPZ (KZ) 3SX公路桥梁盆式橡胶支座

四川宜宾GPZ (KZ) 2.5SX盆式橡胶支座 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 3SX公路桥梁盆式橡胶支座 四川宜宾GPZ (KZ) 2.5SX盆式橡胶支座 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2.(DX) 具有纵向与横向滑移和多向活动支座竖向转动性能。3.(ZX) 纵向活动支座具有纵向滑移和竖向转动性能。施工平台的要求：千斤顶放置和支座卸装要求，施工平台有足够的承载力和水平推力。要充分保证操作人员的易操作性，平台与箱梁底保持1.6m-1.7m的空间；施工平台搭设双排架，并联成整体，与立柱相互联系，采用钢管支架进行搭建，为达到足够的承载力和性。钢结构GQZ系列球型支座技术参数钢结构GQZ球型支座减震支座通过球面传力不出现力的缩颈现象作用在上、下结构的反力比较均匀具有非常好的减震功能，可适应任意方向的转角要求,钢结构GQZ球型支座不用橡胶承压，因此没有受橡胶老化而影响支座寿命的因素。

加5201硅脂后,耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形量小，水平位移量大，转动灵活等特点。GPZ()盆式橡胶支座使用性能分类1、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为SX。连廊抗震钢支座产品作用高层建筑连廊设计中，应重点考虑弦杆与腹杆的位置，保持连廊设计，建筑结构整体安全性能。连廊两端结构在温度、风荷载和地震力等因素的影响下，会发生水平方向上的位移变化。因此需要连廊抗震支座也解决上述问题。

4、抗震球型钢支座要承受拉、压、剪力，特别适用于高烈度地震区的设防、可以抗9级地震烈度。5、特别适用于大跨度空间结构与大跨度桥，更适用在地震高烈度区，这是其他类型的支座难以要求的。钢结构网架橡胶支座选用应注意的问题网架橡胶支座是为适应各种现代建筑大跨度房屋因温度变化而产生的

水平位移和建筑结构之间隔震、减震的需要而设计的。盆式橡胶支座是在一盆形的底座内放置一橡胶块，利用橡胶在三相受力状态下具有流体的性质这一特点来实现大的转角，同时通过放置在中间支承钢板上的聚板与不锈钢板之间相对运动时的低系数来实现梁的水平位移。在此操作前应在支座垫石外侧（即与帽梁平行面）按设计要求标高弹一墨线（注意按规范要求垫石表面对角标高误差不得大于2mm）并用角磨机或手砂轮按墨线切一直缝。此后即可安放千斤顶做抬升操作中应密切观察关联部位的变化如相邻梁及桥面等。