

现货出售刚性防水套管 DN60穿墙建筑用预埋管 人防工程预埋套管

产品名称	现货出售刚性防水套管 DN60穿墙建筑用预埋管 人防工程预埋套管
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

产品详情

防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管，这种防水套管对套管的壁厚有严格的要求。刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿过楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用。自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，那么就需要柔性防水套管了。

二、钢性防水套管的特点及应用范围

柔性防水套管密封消除了普通弹簧密封中的密封圈的影响，通常普通机械密封的密封圈的材质多采用聚四氟乙烯橡胶等有机化合物，这些有机化合物在一些介质中，会同介质全身产生化学反应，在低温和较

高温情况下，会改变其物理性能，产生硬化使密封失效，而波纹管密封不受以上因素的限制。

其次就是防腐蚀防水套管，该套管的表面经过了防腐处理，具有良好的防水和防腐能。经过特殊处理，使用时可以达到更长的使用寿命，也有效避免了防水套管的腐蚀。安装过程中需要更严格的设计方案。只有这样，才能保证使用效果。更好的标准可以避免外力造成的损坏或挤压，保证焊缝每一个细节的质量都是完美，这样才会让套管的使用功能得到发挥。

三、钢性防水套管安装因素分析

利用管道支架和套管临时固定管道进行操作；套管的设置，可以避免更换管道，对室内装修的破坏；安装套管，避免在管道过墙时，对墙体产生破坏；在有水的房间安装防水套管，防止出现水渗、流、淌的情况工程竣工后，用户在装修时，因不当原因造成的，造成自来水流淌，经套管流下层；用户进驻后，意外原因造成自来水流淌，经套管流下层；造成的原因有：1。套管的高低度；2。高度够，但是套管密封不严。