

# 广州市AETUPS蓄电池12V55AH混合供电系统

产品名称	广州市AETUPS蓄电池12V55AH混合供电系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

广州市AETUPS蓄电池12V55AH混合供电系统 6.1.8 噪音水平：不大于 65dB。 6.1.9

防护等级：箱变外壳防护等级不低于 IP43

；箱变各隔室间防护等级不低于IP33，低压柜IP防护等级不低于IP3X。 6.1.10 允许温升

高压设备的允许温升值见 GB/T11022-1999 规定；变压器的允许温升值见 GB1094 或 GB6450

规定；低压设备的允许温升值见 GB7251 规定。 6.2 结构和技术要求 6.2.1 结构 6.2.1.1箱变的高压室、变压器室和低压室平面布置方案由投标人提供，箱变机构布局应合理。高压环网柜根据数量采用单侧或双侧、对称布置，正面巡视及操作检修，高低压室需考虑检修走廊或足够的室内操作空间，一个好的衣柜出了用的板材外，衣柜五金也是很重，衣柜五金能保持衣柜的稳固性，方便衣柜的使用，同时也起到了很好的装饰作用，让衣柜更加的美观得体。衣柜拉手的分类按材质：单一金属、合金、塑料、陶瓷、玻璃等;按外形：管形、条形、球形及各种几何形状等;按式样：单条式、双头式、外露式、封闭式等;按款式：前卫式、休闲式、怀古式(如绳索或吊珠式);按常规规格：32孔距、64孔距、96孔距、128孔距、16孔距、192孔距等衣柜拉手的选购。

对放电试验过程中各项参数进行记录储存，发现落后电池进行相应处理 6.3维护检测的基本要求

6.3.1在进行蓄电池检测时要遵循“查隐患、保安全”的原则。

6.3.2要严格按照作业计划执行蓄电池的日常维护作业项目和性能分析。

6.3.3严格遵循维护规程和蓄电池相关要求对蓄电池的参数设置和相关操作。

6.3.4做好安全防护工作，要戴好绝缘手套，并将金属工具进行绝缘处理。 TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池 UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池 USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池 VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池 VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池 weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池 wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE SOLAR蓄电池 YOULI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

[金昌市AETUPS蓄电池12V38AH电网地区](#)