

## 盆式橡胶支座GPZ (KZ) 8SX型

## 宁夏固原桥梁盆式橡胶支座GPZ (II) 15SX型 众拓路桥

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (KZ) 8SX型 宁夏固原桥梁盆式橡胶支座GPZ (II) 15SX型 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

盆式橡胶支座是桥梁支座主要类型之一，是目前铁路、公路中应用最为广泛的支座类型。公路桥梁盆式橡胶支座主要推广产品包括GPZ(II),GPZ(2009)以及JPz等系列产品。其中GPZ(II)系列运用最早，GPZ(2009)系列为GPZ(II)系列替代产品，JPZ系列为最新产品，此三类产品在公路桥梁领域中并存使用。支座残余变形不超过总变形量的5%。2、水平承载力：盆式橡胶支座系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。

KLQZ系列抗拉球型钢支座性能参数1、本系列支座竖向承载力（KN）共有32级；2、水平承载力：本系列支座设计水平承载力为竖向承载力的20%。3、竖向拉力：本系列支座设计竖向抗拉力为竖向承载力的20%。4、竖向转角：本系列支座设计竖向转角为0.02rad，可根据实际情况另行设计。6、（常温：-25 ~ 40）支座系数：u=0.03，（常温：-60 ~ -25）u=0.05KLQZ抗拉球型钢支座产品分类及主要特点KLQZ抗拉球形钢支座,主要由球型钢衬板,上下支座钢板,弹性减震件,位移箱体,聚板和不锈钢板组成。

LNR水平力分散型橡胶支座是连接桥梁上部结构与下部结构的重要部件，LNR水平力分散型橡胶支座能将桥梁上部结构的反力和变形(位移和转角)可靠地传递给桥梁的下部结构，从而使结构的受力情况与理论计算图式相符合。网架支座选用应注意的问题(1)平板压力支座可用于小跨度网架。这种支座角位移受到约束，设计时支座底板可开设椭圆螺栓孔，杭州网架橡胶支座，当网架克服支座力后，可产生水平方向的位移，当需要增强滑移能力的时候，可在支座与过渡钢板之间增设橡胶支座或者聚板。第壹、承载

力的范围扩大，由原来的1000kn ~ 5000kn，扩大到现在的0.8-60mn，级别从18级增至31级，现在桥梁的需要。第二，常温型活动支座的设计系数最小取值由原来的0.04下调0.03，了支座的寿命。