

# 海湾GST-DY-200H/GST-DY-600H智能电源箱

产品名称	海湾GST-DY-200H/GST-DY-600H智能电源箱
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-DY-600H 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

海湾GST-DY-200H/GST-DY-600H智能电源箱

壁挂式，DC24V/6A输出，含备电。

### 一、概述：

GST-DY-200H智能电源箱是一种DC24V大容量电源输出设备，在火灾报警控制系统中，可作为联动控制系统的电源使用，为联动控制模块及被控设备供电。电源箱以交流220V作为主电源，同时内置DC24V/10Ah密封铅酸电池作为备用电源。该电源箱具有以下特点：

- 1.主、备电源无缝切换；
- 2.\*\*的充放电管理；
- 3.主电长期过流保护，自恢复；
- 4.备电过放保护后零泄漏电流；
- 5.备电短路保护、反接保护；
- 6.输出短路保护；
- 7.清晰的工状态指示和输出电压、电流指示；
- 8.完善的故障告警功能，具有主电故障、备电故障和输出故障声光指示。

## 二、GST-DY-200H智能电源箱参数

(1) 额定输出容量：DC24V/6A

(2) 使用环境：温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不结露

(3) 电源：主电为AC220V，内装DC24V 10Ah密封铅酸电池作备电

(4) 外形尺寸：318mm × 117mm × 400mm

## 一、安装与布线

本电源箱采用壁挂式结构安装，其接线板对外接线端子示意图如图：

端子

其中：

L、N、标：交流220V电源端子(标为机壳保护地线端子)

输出1、输出2、输出3：DC24V输出端子，电源内部并联。

布线要求：DC24V电源输出线采用耐火BV线，截面积 4.0mm<sup>2</sup>（竖井内干线）或截面积 2.5mm<sup>2</sup>（平面支线）；其它线路可采用耐火RVVS双绞线，截面积 1.0mm<sup>2</sup>。