

GPZ (II) 6GD桥梁盆式橡胶支座

广东珠海GPZ (II) 9GD公路桥梁盆式橡胶支座 众拓路桥

产品名称	GPZ (II) 6GD桥梁盆式橡胶支座 广东珠海GPZ (II) 9GD公路桥梁盆式橡胶支座 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、固定支座所在的与梁体纵向中轴平行的断面上 (MN面) 其它支座均为单向支座，且方向沿梁体纵向。4、除AB面、MN面上的支座外其它支座全部为双向支座，且主方向沿梁体纵向。5、梁移情况：固定支座对应的点不能发生位移；梁体在轴AB和轴MN确定的平面上，AB轴上的点只能沿AB轴发生位移；MN轴上的点只能在MN轴上发生位移；其它点能够同时向两个方向发生位移。目前盆式橡胶支座已经广泛应用于我公路、铁路大跨桥梁上，并已经成为公路、铁路桥梁上zui主要的制作型式。各设计研究单位已经分别设计了TPZ/GPZ/SY-i和QPZ等系列盆式橡胶支座，支座设计反力为1 ~ 50MN，制作使用zui大吨位为铁路桥27.5MN；公路桥40NM。

LNR水平力分散型橡胶支座的布置主要和桥梁的结构形式有关，支座的布置合理与否将直接影响到支座的受力状况，进而影响到桥梁的受力状况，桥梁LNR水平力分散型支座的布置原则是既要便于传递支座反力，又要使支座能充分适应梁体的变形。盆式橡胶支座的结构特点：性能及分类a双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。b单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX.c固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。适用温度范围：a常温型支座：适用于-25 ~ +60 。

5、系数：(- 25% ~ +60) 常温： μ 0.03：(- 40 ~ - 25) 低温： μ 0.05.6、位移量：单项活动支座的横向位移值为 \pm 3mm。双向活动支座与单向活动支座顺桥向的位移量分为2级。双向活动支座承载力在KN之间的横向位移量为 \pm 20mm，在KN之间的横向位移量为 \pm 30mm,在KN之间的横向位移量 \pm 40mm

。2、在支座安装前，工地应检查支座连接状况是否正常，但不得任意松动上、下连接螺栓。3、支座安装前，还应检查桥梁跨距、支座位置及预留锚栓孔位置、尺寸和支座垫石顶面高程、平整度，并均应符合设计要求。4、预留锚栓孔中的杂物、水。2、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX。3、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD。GPZ盆式橡胶支座适用温度范围分类1、常温型支座：适用于-25 ~ +60 使用。