

重晶石粉包装机-颗粒粉剂包装设备厂家

产品名称	重晶石粉包装机-颗粒粉剂包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:粉末包装机 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

定制双嘴包装机-可溶性粉剂包装设备

应用范围 Applications HUXIN TE

阀口袋包装机采用内部称量斗自流式净重计量，内部称量斗计量可以防止外部人为及环境干扰产生的误差，同时可以消除物料落差产生的冲击干扰。此型包装机灌装口既可为阀口袋灌装，又可为敞口袋灌装，灌装完成后由气缸自动将袋子推出。此型包装机适用于流动性较好的颗粒物料及精体物料，不适用于粉粒。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。

技术特点：

1. 特殊灌装形式设计，可用于对敞口袋和阀口袋同时灌装。
内部称量斗计量，消除人为和环境干扰及落差冲击干扰，包装精度高，速度快。
2. 高精度称重传感器，料斗净重式计量，称重精度高。
3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。
4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于

调试检修及应急处理，操作简单维护方便。

5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格

7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持

2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计

3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:

组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

相关产品

塑封包装机-立式益生菌粉包装设备厂家

L型封切包装机-实芯纯钙包包装设备厂家

聚苯醚包装机-大容量颗粒粉末粉剂包装设备厂家

水性硬脂酸锌包装机-定量螺旋包装设备厂家

316不锈钢材质包装机-发酵剂包装设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号