

KAWEFLEX3110，高柔性拖链电缆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | KAWEFLEX3110，高柔性拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:上海科邦牌 型号:KAWEFLEX3110 屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 021-61107513 15800470316 |

产品详情

KAWEFLEX3110电缆旋扭转有不同规格的电缆外径各有所不同，大于20mm的±360°扭转运动要求电缆长度为2米，如电缆外径在10mm以下旋扭范围是±360°每米，弯曲半径是电缆直径的10/15倍，使用温度在-45°C~120°C之间。KAWEFLEX3110，高柔性拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。黑色外护套，特殊材料绝缘，采用DIN VDE0295-6.IEC 60228-6类超柔细绕纯铜丝作为导体，极度柔软。符合ROHS环保标准、无卤、阻燃、低粘连、抗微生物、冷却液、油脂、臭氧、润滑剂、水解，抗紫外线，特别耐油。

KAWEFLEX3110电缆适用于供应系统，仓储设备、数控机床和冶金工业、机器人、室内起重机、包装机械、工业电子系统，工业自动化系统，仓储设备，机器人系统，消防系统，五金机械，木工机械，信号传输系统等。KAWEFLEX3110，高柔性拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。KAWEFLEX3110电缆适用于如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等工业作用环境下的频繁弯曲场合，特别是连续往复运动下的安装。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。KAWEFLEX3110电缆适用于中等行程，高速机械(手)设备，中级灰尘污染的室内环境需要屏蔽的场所。

KAWEFLEX3110电缆结构：

导线：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS6标准

绝缘：高机性能TPEE绝缘

芯线结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

内护层：聚脂带或无纺带（可选）

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套材料：聚醚型聚氨酯PUR复合料

KAWEFLEX3110电缆技术参数：

额定电压：0.5mm^2，300/300V

0.5mm²，300/500V

测试电压：2000V

弯曲半径：固定敷设：5*D

移动安装：当行程<10米时，弯曲半径为5*D

当行程 10米时，弯曲半径为8*D

使用温度：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2