

张家口防排烟风管耐火极限检测代理， 国家通风管道耐火极限检测机构

产品名称	张家口防排烟风管耐火极限检测代理， 国家通风管道耐火极限检测机构
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告 通风管道:耐火极限
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

- 4、减噪：里层彩钢屋面不用做框架柱，而使用菱形花改正向降低共震，降低因共震所引起的噪音。
- 5、保温隔热：芯采导热系数为0.025W（W.K），防火性能相当于30-50mm厚玻璃棉板。
- 6、净重比较轻：一样型号排烟风管，耐腐蚀消音产品净重仅仅是白铁皮风管净重1/4；吊装原料耗费相对减少，2人就能完成吊装，降低人工成本，提高效率。同时符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014），节省抗震支吊架。
- 7、强度高：高可以承受3000Pa的标准气压，做到高、中、低压系统的应用。
- 8、损耗少：根据通风管道制作务必可产生不一样的长短板材，材料损耗降低，并可提高生产制造速度。