

同顺恒化工设备 鸡西碳化硅VOC深冷冷凝器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 同顺恒化工设备 鸡西碳化硅VOC深冷冷凝器 |
| 公司名称 | 潍坊市同顺恒化工设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市寿光市侯镇 |
| 联系电话 | 15953613067 15953613067 |

产品详情

换热器旋螺纹过程与拆卸螺纹环基本一致，螺纹锁紧环能顺利旋出就为锁紧环顺利旋入奠定了良好的基础，碳化硅VOC深冷冷凝器厂家，以下几点在旋合时应注意。

- 1、旋出螺纹锁紧环后，鸡西碳化硅VOC深冷冷凝器，应对换热器螺纹面进行仔细清理去除残留防咬死剂，打磨去除毛刺。
- 2、应选用质量合格的防高温咬死剂。防高温咬死剂应涂抹在内螺纹表面，严禁涂抹在换热器外螺纹表面，以避免现场飞下杂物粘贴在油脂表面。

板式换热器在使用的过程中会产生热量，这是它的通风功能发挥作用了，它的通风方式有两种，以下是具体介绍。

- 1、鼓风式：空气先流经通风机后流入管束；操作费用较经济，产生的湍流对传热有利，使用较多。
- 2、引风式：空气先流经管束后流入通风机。气流分布均匀，有利于板式换热器的温度准确控制，噪声小，是发展的方向。

热流体出口温度主要靠调节通过管束的风量来控制，即调节板式换热器的叶片的倾角、通风机转速和百叶窗的开启程度等。对冬季易凝、易冻的流体，碳化硅VOC深冷冷凝器厂，可采用热风循环或蒸汽加热的办法调节流体出口温度。使用板式换热器时，碳化硅VOC深冷冷凝器报价，这两种通风方式可以根据设备的使用情况来选择。

碳化硅VOC深冷冷凝器换热端部盲板采用大螺纹结构。通过与管箱部螺纹连接，将巨大的介质压力传递至管箱，避免了传统法兰连接结构中高温、高压工况需采用法兰、大螺柱的问题，大大减低了材料使用量；且因采用承受介质压力部件与提供密封所需要压紧力的部件相分离的设计结构，使得管程密封可靠

性大大提高，大螺纹连接结构是其区别于其他类型热交换器明显的标志。但是，热交换器大螺纹拆装也是炼油厂检修过程中遇到的一个非常棘手的问题，常有大螺纹拆装过程中发生螺纹损伤及咬死的现象。目前热交换器使用的装拆螺纹工装有杠杆式、平衡梁式两种类型。同顺恒化工设备-鸡西碳化硅VOC深冷冷凝器由潍坊市同顺恒化工设备有限公司提供。潍坊市同顺恒化工设备有限公司是一家从事“碳化硅换热器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“同顺恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使同顺恒化工设备在化工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！