

GEMS捷迈2800系列高性能工业压力变送器

产品名称	GEMS捷迈2800系列高性能工业压力变送器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GESMS捷迈
公司地址	山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
联系电话	0537-5196811 18954071837

产品详情

GEMS捷迈 2800 系列高性能工业压力变送器

- 30 ~ 100 范围内总误差带小于 1%

GEMS捷迈 2800 系列高性能工业压力变送器量程范围 0.5 ~ 400bar GEMS捷迈 2800 系列高性能工业压力变送器多种输出可选 GEMS捷迈 2800 系列高性能工业压力变送器符合 RoHS 标准 GEMS捷迈 2800 系列高性能工业压力变送器具有稳定性好、精度高等特点，适合于高要求工业包括投入式应用。CVD 传感技术、ASIC 芯片和模块化封装，使提供的传感器在多种温度范围内都具有高的性能，并有多种压力接口和电气连接可选。

GEMS捷迈 2800 系列高性能工业压力变送器技术规格 压力特性 压力范围 Vac -400barG 0-25bar 绝压 耐压 2 x FS (1.5 x FS , >400bar) 破裂压力 >35 x FS 6 bar (100psi) >20 x FS 60 bar (1000psi) >5 x FS 400 bar (6000psi) 疲劳寿命 1 亿次 长期漂移 0.2% FS/ 全年 (不累计) 精度 0.1%FS 补偿温度 -30 ~ 100 (-20F ~ +212F) 工作温度 -40 ~ 125 (-40F ~ +257F) 电气代码 C、D -20 ~ 50 (-5F ~ +125F) 电气代码 M 零点允差 1%FS 满程允差 1%FS 物理特征 压力接口 参见订购指南 接液部件 17-4PH 不锈钢 电气连接 参见订购指南 外壳防护 316 不锈钢，17-4 不锈钢 IP40，电气代码 C (表压) IP65，电气代码 C (绝压) IP66，电气代码 D IP68，电气代码 M 抗冲击 40g, 峰 - 峰正弦曲线，20-2000Hz 抗震动 符合 IEC-2-32 procedure I 重量 约 100 克 (电缆重量 95g/m) 认证 CE 单项技术规格 电压输出 供电电压灵敏度 0.01% FS/V 负载电阻 (FS/2) k 电流输出 输出 (2 线) 4 - 20mA (2 线) 供电电压 (Vs) 7 - 35Vdc，温度超过 100 时 供电电压灵敏度 0.01% FS/V 回路电阻 (Vs - 7) x 50