

鸡西市ALLWAYS蓄电池12V24AH鱼缸配套电源电池

产品名称	鸡西市ALLWAYS蓄电池12V24AH鱼缸配套电源电池
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

鸡西市ALLWAYS蓄电池12V24AH鱼缸配套电源电池 a) 在直流供电系统中, 调整整流器输出电压至某保护电压(如46V), 由蓄电池对实际通信负荷供电。蓄电池组放电前后要测量记录每只电池的端电压、温度、室温和放电时间。放出额定容量的30~40%为止。为保证油泵的性能充分发挥和有个好的使用年限, 在使用热油泵时, 应该注意以下几个方面: 开机过程中, 要时时注意电动机的功率读数及振动情况, 振动值不超过.6毫米, 如有异常应停车检查; 打开相关仪表的开关; 靠叶轮侧的球轴承安装时, 热油泵有防尘盖的一侧要朝向叶轮安装, 开车前注入导热油润滑; 刚开始运行时, 把生产流程中的设备缓缓加热到1-13度, 热油泵并且保持在该温度下继续运行, 脱水脱气到导热油中的水份完全蒸发, 才把设备加热到操作温度; 在运行中的前3-4小时, 把设备加热到操作温度之后关掉油泵, 检查泵轴和电机轴联轴器的同轴度, 泵轴和电机轴偏差应控制在允许范围内, 泵轴用手转动应轻便灵活和无振动旋转, 热油泵如达不到上述要求, 应重新进行调整; 靠联轴器侧的球轴承, 用复合钙基高温润滑脂, 该轴承重新安装时, 热油泵有防尘盖的一侧同样要朝向叶轮侧安装, 安装时充填润滑脂; 接通电源, 当泵达到正常转速, 且仪表显示出相当压力后, 逐渐打开输出管路上的闸阀, 并调节到需要工况。c) 放电期间应测量并记录蓄电池的端电压、放电电流、室内温度, 测量时间间隔为1小时, 放电电流波动不得超过规定值的1%。在放电期末要随时测量, 以便准确确定达到放电终止电压的时间。d) 放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。蓄电池按10小时率放电时, 如果温度不是25 时, 则应将实际测量的容量按照以下

Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 ER0T易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

[武威市ALLWAYS蓄电池12V18AH选择方法](#)