

乙丙胶7065 7065

产品名称	乙丙胶7065 7065
公司名称	江门市江海区出光橡塑化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:7065 用途分类:油性剂 品牌:--
公司地址	中国 广东 江门市 高新技术开发区东升路20号
联系电话	86 0750 3807990

产品详情

型号	7065	用途分类	油性剂
品牌	--	产品规格	--
执行标准	--	CAS	--

对7065乙丙胶的评价

应江门市江海区多宝石化有限公司的要求，大连润滑油研发中心对其提供的用于润滑油粘指剂的7065乙丙胶进行了评价。评测是将该乙丙胶以1%浓度溶于hvi150中进行的，测试的项目有：增稠能力、柴油喷嘴剪切粘降率、柴油喷嘴剪切稳定性指数ssi、-20 ccs低温动力粘度以及倾点。基础油数据如下：100粘度：5.527mm²/s，倾点-9℃，-20 ccs低温动力粘度2210mpa.s。这种乙丙胶评价结果如下：

数据项目	增稠能力mm ² /s	柴油喷嘴剪切粘降率%	ssi	ccs -20 mpa.s	倾点
样品名称					0.5%
7065	6.584	21.31	38.72	3070	t803 -24

以上评价数据结果仅对该批胶负责。

7065乙丙胶

7065是一种非结晶乙烯丙烯共聚物，具有良好的低温性能和剪切稳定性，是理想的粘度指数改进剂专用料。

一、特点：

- 1、分子量分布窄，剪切稳定性好。
- 2、极低的挥发物和灰分。
- 3、具有优良的热稳定性和化学稳定性。
- 4、与降凝剂配伍性好，低温性能优良。
- 5、溶于矿物油、聚 合成烃油和合成酯类油，易于溶解和加工。

二、技术指标：

- 1、外观白色块状
- 2、门尼粘度 25
- 3、乙烯含量% 48
- 4、稠化能力 mm^2/s 5-7
- 5、剪切稳定性指数% (柴油喷嘴法) 27-30

三、用途：

适用于各种润滑油的粘度指数改进剂和油脂增稠剂。

江门市江海区多宝石化有限公司

地址：江门市东升路20号邮编529080

电话：0750-3807990传真0750-3809993