

# HDMI 8K无损透传全接口KVM延长器

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | HDMI 8K无损透传全接口KVM延长器          |
| 公司名称 | 深圳市天兴睿技术有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦608 |
| 联系电话 | 18607550324                   |

## 产品详情

### 产品简介

TXK-Q1-H

8K无损透传全接口[KVM延长器](#)

，由一个传送端和一个接收端组成，采用WDM光学技术实现信号无压缩透传方式进行传输，支持[USB](#)

2.0信号透传，RS232信号以及远程开关机，信号传输稳定，无延迟，抗干扰性强。

### 产品特点

采用全光纤无损透传模式进行视频信号传输，无压缩，真正的源码流无损传输；

纯光透传，采用WDM光学技术进行信号无损传输，分辨率全兼容；

支持视频输出原生态信号无损传输；

支持单模单芯光纤传输距离可达8-10千米；

支持HDMI2.1协议；

支持USB2.0信号透传；

支持RS232串口数据透传，自适应波特率；

支持远程按钮开机；

适用于机器视觉传输，传感接收，远程手术诊疗，开发设计等诸多图像实时传输的应用行业；

## 规格参数

视频接口

HDMI (7680\*4320@60Hz)

数据接口

USB2.0

串口

1Pin RS232 \*1

远程开关机

1pin 开关机\*1

传输距离

LC 单模单芯 8-10 km

供电

DC 12V

ESD防护

接触放电：± 6KV

空气放电：± 8KV

工作环境

推荐工作

20~70 ° C

存储温度

30~80 ° C

湿度

~90% RH, 无凝结

订购信息

| 序号 | 型号       | 产品描述                              |
|----|----------|-----------------------------------|
| 1  | TXV-Q1-H | HDMI 8K <a href="#">无损透传视频延长器</a> |
| 2  | TXV-Q1-D | DP 8K 无损透传视频延长器                   |
| 3  | TXK-Q1-H | HDMI 8K 无损透传全接口KVM延长器             |
| 4  | TXK-Q1-D | DP 8K 无损透传全接口KVM延长器               |