

湖北阳离子交换树脂厂家 食品级001*7树脂 水质软化 纯水制备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 湖北阳离子交换树脂厂家 食品级001*7树脂 水质软化 纯水制备 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:吉业升 含量:99% 包装:25kg/袋 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址） |
| 联系电话 | 13349972642 13349972642 |

产品详情

732阳离子树脂生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产732阳离子树脂的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

732阳离子树脂生产厂家产品介绍详情：

732阳离子树脂

732阳离子交换树脂，是在交联为7%的苯乙烯·二乙烯共聚体上带有磺酸基(-SO₃H)的阳离子交换树脂。主要用于硬水软化和纯水制备，也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业，以及作为催化剂和脱水剂。

使用时参考指标：

- 1.PH范围：1~14
- 2.高使用温度：氢型 100 ;钠型 120
- 3.转型膨胀率%：(Na+ H+) 10
- 4.工作交换容量： 1000mmol/l (湿)
- 5.工业用树脂层高度：1.0~3.0m

6.再生液浓度：NaCl：8～10% HCl：4～5%

7.再生液用量：

NaCl(8～10%)体积：树脂体积=1.5～2.1

HCl(4～5%)体积：树脂体积=2～3:1

8.再生液流速：4～6米/小时

9.再生接触时间：30～60分钟

10.正洗流速：10～20米/小时

11.正洗时间：约30分钟

12.运行流速：10～45米/小时