

# 电厂皮带秤 黄山皮带秤 合肥美特云|安装简单

产品名称	电厂皮带秤 黄山皮带秤 合肥美特云 安装简单
公司名称	合肥美特云智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系电话	13866180726 13866180726

## 产品详情

使用电子皮带秤时，拖辊槽型角为20度。并用样板将称重域内拖辊槽型角进行调整，使之间隙不超过0.5mm。用于输料机皮带中心导向的托辊，可安装在距称重段8个拖辊间距的地方。当称体必须安装在凹形皮带附近时，则应保证称安装在输送机直线段并确保整个装料处称的前后至少要有四个拖辊于皮带紧密接触。电子皮带秤的高精度主要来源于自身的适应能力、外部使用环境和实际应用技术措施保证等几个方面，黄山皮带秤，技术层面主要包括秤架结构的改进、称重传感器、测速传感器和仪表的技术升级。

电子皮带秤，由秤架，测速传感器，高精度测重传感器，电子皮带秤控制显示仪表等组成，能对固体物料进行连续动态计量。电子皮带秤承重装置的秤架结构主要有双杠杆多托辊式、单托辊式、悬臂式和悬浮式4种。双杠杆多托辊式和悬浮式秤架的电子皮带秤计量段较长，皮带秤厂家，一般为2~8组托辊，计量准确度高，适用于流量较大、计量准确度要求高的地方。速度传感器直接连在大直径测速滚筒上，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。

皮带秤用于物料计量和流量控制使用，为保证其计量的准确性要求皮带秤运行平稳无震动，各输料组件运转灵活；同时皮带秤在输料时均匀承载，无偏载现象。皮带秤受料段纵向中心应与料仓下料料流中心线重合，料流自然堆积应均匀分布在皮带秤受料段中心线两侧，且按料流方向距受料段前后沿各保持5cm的距离，料流堆积高度不漫料。皮带秤动态称

量时有两个重要指标，一是动态零点（使用零点Zero），二是称量量程，有的国家叫跨度，也有的国家叫间隔（Span）。

电厂皮带秤-黄山皮带秤-合肥美特云|安装简单(查看)由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！