

中科熠创 监控设备 监控设备

产品名称	中科熠创 监控设备 监控设备
公司名称	北京中科熠创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路36号仙岛大厦1号楼四层402室
联系电话	13260389360 13260389360

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中科熠创科技有限公司

智慧工地中施工升降机安全装置检查规定有哪些？2

限位开关的设置检查规定：

1) 升降机应设置自动复位型的上、下限位开关；

2) 上限位开关的安装位置，当提升速度小于0.8m/s时，上限位开关的安装位置应保证吊笼触发限位开关后，留有的上部安全距离不应小于1.8m；当提升速度大于0.8m/s时，监控设备厂家，上限位开关的安装位置应保证吊笼触发限位开关后，上部安全距离应能满足下式的计算值：

$$L = 1.8 + 0.1v^2 \quad (6.6.16)$$

式中：L——上部安全距离（m）；

V——提升速度（m/s）。

3) 下限位开关安装位置应能保证吊笼额定载荷下降时触板触发该开关，使吊笼制停，此时触板离触发下

极限开关还应有一定行程。

智慧工地中吊钩可视化设备产品功能2

安全保护功能: 该装置可实现塔机多种安全限制器的功能，如起重力矩限制、起重量限制、起升高度限制、幅度限制，回转限制等。如起重量达到力矩额定重量的90%以上时，系统将发出预警开关信号，控制起重机向安全方向运行，禁止其向危险方向运行。如起重量达到力矩额定重量的105%时，监控设备，系统将发出报警开关信号，将塔机的总电源切断，达到预防事故发生的目的。

智慧工地中塔机安全监控管理系统构成及特点

系统构成：塔机安全监控管理系统由塔机黑匣子、塔机无线传输设备、系统平台组成，塔机黑匣子负责记录、控制、提供实时数据，塔机无线传输设备负责通过GPRS网络传输实时数据，系统平台接收到实时数据后进行实时显示、存储、处理。 **系统特点：**

- 1、对塔机进行实时监控，真正做到预防为主，监控设备价格，以避免事故发生。
- 2、及时直观显示塔机各项工作状态，为塔机司机提供多面的安全信息。
- 3、塔机作业全程记录，监控设备哪家好，方便诊断塔机状态。
- 4、智能生成各种数据统计分析报表，便于监督和管理。
- 5、远程异地监控预警，及时排查事故隐患。

中科熠创(图)-监控设备价格-监控设备由北京中科熠创科技有限公司提供。北京中科熠创科技有限公司在安全帽这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中科熠创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。