

消防气体钢瓶检测 钢瓶检测 苏州市念海消防

产品名称	消防气体钢瓶检测 钢瓶检测 苏州市念海消防
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

产品详情

以下是念海消防气瓶检测流程:

1.现场火警解除：

施工负责人与主要施工人员到现场明确施工要求，将电磁阀上接线拆除，主机如报警，按消音键。

2.设备拆装运输：

平面搬运过程中应采用钢瓶推车进行，钢瓶设备均采用木托盘成组捆扎打包;

保持钢瓶瓶头阀保护罩完好，以防止在卸货搬运过程中造成误喷事故发生;

安排叉车司机进行卸货，并放置平坦的地面，防止货物倾倒。

17.瓶阀检修与装配

瓶阀是气瓶的重要附件，瓶阀的检查，阀体有变形、弯曲和裂纹等缺陷时，钢瓶检测，必须更换新阀;螺纹不允许有贯通裂纹，但允许有不超螺纹牙高和长度不超过螺纹圆周的局部小缺口。瓶阀出气口、泄压嘴、泄压帽、六角帽、螺纹阀杆、螺纹阀芯以及与六角帽、杆、阀芯结合处的螺纹，不允许有超过总扣数的局部小裂口或缺口，而这种缺陷在长度上不超过圆周，在深度上不超过螺纹牙高。阀内各阀件变

形、断裂、磨损或失效，必须更换。瓶阀型号和材质不符合瓶内气体要求的，气体灭火钢瓶检测，必须更换；按编号将瓶阀装回到原气瓶上。如原配瓶阀或新更换的瓶阀装到气瓶上不符合要求时，则应酌情与其它瓶阀调换或另换新阀。

16. 气瓶烘干

气瓶干燥的目的，是消除气瓶内部残留的水分，消防气体钢瓶检测，保证气瓶在使用时，不致因水造成瓶壁腐蚀和影响气体的质量。将瓶内残留的水放掉后，有鼓风机和电热加温装置进行干燥处理，处理后用内窥镜从瓶口检查瓶内干燥情况。凡气瓶定期检验后均应进行干燥。

18、气密性试验

对于水压试验合格的气瓶，在完成上述工序后，消防钢瓶检测，应按气瓶气密性试验方法进行气密性试验，以防止气瓶在充装、储运和使用中泄露气体，酿成事故。

消防气体钢瓶检测-钢瓶检测-苏州市念海消防(查看)由苏州市念海消防技术有限公司提供。“七氟丙烷,高压二氧化碳,IG541,超细干粉,消防气瓶检测”选择苏州市念海消防技术有限公司，公司位于：苏州市沧姑苏区福运路198号，多年来，念海消防坚持为客户提供好的服务，联系人：范经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。念海消防期待成为您的长期合作伙伴！