

厚型水性钢结构防火涂料 河北凯华

产品名称	厚型水性钢结构防火涂料 河北凯华
公司名称	河北凯华防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县位各屯
联系电话	15532662868 15532662868

产品详情

厚型水性钢结构防火涂料相关信息

我公司主营：钢构防火涂料，钢结构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料，薄涂型室外钢构防火涂料，厚涂型室内钢构防火涂料，厚涂型室外钢构防火涂料，薄涂型室内钢构防火涂料，室内膨胀型防火涂料，室外膨胀型防火涂料，室内非膨胀型防火涂料，室外非膨胀型防火涂料，有分水基跟溶剂防火涂料

为您介绍相关知识;厚型水性钢结构防火涂料

饰面防火涂料的施工要求是什么?

- 1、饰面防火涂料的基层应平滑、结实、干燥和清洁，无尘土、油渍、水渍等污物。
- 2、饰面防火涂料涂覆施工前须将涂料搅拌均匀。涂料过稠时，可加少量水稀释；采用刷涂、喷涂和辊涂的涂覆方法均可。
- 3、饰面防火涂料涂覆至少分两遍进行涂覆，上一遍涂层表干后方可进行下一遍涂覆。
- 4、饰面防火涂料涂涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致，涂层厚度不得低于0.3mm，厚型水性钢结构防火涂料多少钱，以免影响防火效果。

厚型水性钢结构防火涂料相关信息

我公司主营：钢构防火涂料，钢结构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料，薄涂型室外钢构防火涂料，厚涂型室内钢构防火涂料，厚涂型室外钢构防火涂料，薄涂型室内钢构防火涂料，西安厚型水性钢结构防火涂料，室内膨胀型防火涂料，室外膨胀型防火涂料，室内非膨胀型防火涂料，室外非膨胀型防火涂料，有分水基跟溶剂防火涂料

为您介绍相关知识;厚型水性钢结构防火涂料

钢结构防火涂料的施工注意事项

- 1、施工过程中，没有用完的涂料需要进行密封保存。
- 2、在对此防火涂料进行运送运输的过程中要注意防雨防潮。
- 3、在施工过程中，此防火涂料变浓稠时（不属于时间过长发生硬化）可以再次加入少量清水搅拌均匀后再次使用。
- 4、如果此防火涂料出现固化、结块时，不得再投入使用。
- 5、在喷涂完此防火涂料后，应该用塑料布或者其他物品进行遮挡，避免强风直吹，阳光暴晒，从而造成防火涂层裂开。

我公司主营：钢构防火涂料，钢结构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料，薄涂型室外钢构防火涂料，厚涂型室内钢构防火涂料，厚涂型室外钢构防火涂料，薄涂型室内钢构防火涂料，室内膨胀型防火涂料，室外膨胀型防火涂料，室内非膨胀型防火涂料，室外非膨胀型防火涂料，有分水基跟溶剂防火涂料

为您介绍相关知识;厚型水性钢结构防火涂料

钢结构防火涂料的不同分类

1.超薄型结构防火涂料是指涂层厚度3mm(含3mm)以内，装饰效果较好，高温时能膨胀发泡，耐火极限一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类一般为溶剂型体系，具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点；由于该类防火涂料涂层超薄，厚型水性钢结构防火涂料厂家，使得使用量较厚型、大大减少，从而降低了工程总费用，又使钢结构得到了有效的防火保护，防火效果很好。

2.薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，小于等于7mm，有一定装饰效果，厚型水性钢结构防火涂料批发，高温时膨胀增厚，耐火极限在2h以内。这类涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。

3.厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7mm，小于等于45mm，呈粒状面，密度较小，热导率低，耐火极限在2h以上。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料，因此其防火性能稳定，长期使用效果较好，但其涂料组分的颗粒较大，涂层外观不平整，影响建筑的整体美观，因此大多用于结构隐蔽工程。

4.矿物棉类建筑防火隔热涂料主要有矿物纤维防火隔热涂料、隔热填料，其主要成分是矿物棉、粘结材料一般是水泥，在现场采用干法喷涂施工，即纤维经分散后与粘结材料一起用高压空气输送至喷口处，然后与分布于喷口周围的高雾化水混合喷射至待涂表面。在施工条件差的建筑工地使用时，具有施工方便、成本低、干燥时间短等优点。

厚型水性钢结构防火涂料多少钱-河北凯华由河北凯华防火材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北凯华防火材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!