

UV光氧催化设备净化率高 无锡贝乐环保工程

产品名称	UV光氧催化设备净化率高 无锡贝乐环保工程
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

产品详情

本发明公开了一种湿式光氧催化设备，秦皇岛UV光氧催化设备，包括：管体，UV灯管，引风机，喷淋装置和滤网层。管体两端开口，UV光氧催化设备哪家好，引风机固定于管体的入口侧，对管体内引风；UV灯管和滤网层分别固定于管体内；喷淋装置包括喷淋管和第二喷淋管；UV灯管包括：环形灯管，线圈，第二线圈和镇流器；线圈和第二线圈分别绕匝在环形灯管上，线圈和第二线圈通过导线串联；镇流器与线圈，第二线圈构成一个电路环路；环形灯管的管体内填充和惰性气体构成的混合气体；线圈和第二线圈外分别包裹防水导热硅胶。本发明能够对车间生产过程中出现的有机废气进行有效的分解和除尘处理，无需经常拆解清洗

本实用新型涉及废水处理领域，具体涉及一种稳定性好的UV光氧催化有机废气净化设备，UV光氧催化设备性能稳定，该稳定性好的UV光氧催化有机废气净化设备包括机壳，所述机壳为立方体的密闭空间，所述机壳内被隔板分为两个部分，净化腔和检测腔，所述净化腔远离检测腔的一侧设置有进风口，检测腔远离净化腔的一侧设置有出风口，出风口设置有电动阀门，所述净化腔内设置有若干个UV灯组和若干个光触媒板，所述UV灯组和光触媒板交替布置，所述光触媒板比UV灯组多一个，设置在外侧的两个光触媒板为封闭式的，上下均接触到机壳，位于中间的光触媒板为上开放式或者下开放式并且交替布置，所述检测腔内设置有检测控制系统，所述检测控制系统电连接出风口

光氧催化设备反应室与设备控制系统及电源连接部分应进行严格分离，任何带电部分禁止与废气接触，防止引燃引爆光氧催化设备内部的气体。光氧催化设备所有需连接部分用抗高温，防腐蚀电线和橡胶垫进行密封处理，设备的电路部分设置多重过压、过流、短路保护，保证电器部件即使发生瞬间漏电短路情况，UV光氧催化设备净化率高，也不会引起燃烧

废气uv光氧催化设备UV紫外线灯管全部采用耐高温材料石英玻璃制作而成，灯管使用寿命长，安全性高，能有效防止高温炸裂。

UV光氧催化设备净化率高-无锡贝乐环保工程由无锡贝乐环保工程有限公司提供。无锡贝乐环保工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏无锡的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡贝乐环保工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！