

旋流塔 贝乐环保 旋流塔非标定制

产品名称	旋流塔 贝乐环保 旋流塔非标定制
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

产品详情

喷淋塔式酸碱废气处理设备适用于各种有害气体如H₂S、SO_x、NO_x、HCl、NH₃、Cl₂等恶臭气体之处理，在喷淋塔长时间使用后，为了保证喷淋塔的使用效果，我们需要对喷淋塔进行日常保养，那么废气处理设备喷淋塔应该如何进行日常保养呢？下面我来为大家进行介绍，希望可以给大家提供参考帮助。

- 1、使用喷淋塔时请确认气体流量、介质浓度、温度、压力是否与订购设备提供条件一致，旋流塔选哪家，如有变化，请与厂家沟通。
- 2、使用时应先开循环水泵2~3分钟，再开风机；停机时，应先停风机1~2分钟后，再停循环水泵。启动水泵应注意：泵不可以倒转，不可以空转。
- 3、定期对水泵、阀门、管路、喷嘴、过滤网等进行检查维护，旋流塔，确保设备正常运行。
- 4、为保证喷淋塔设备的正常运行，须有专人负责管理，应经常检查风机、水泵运行是否正常，喷淋管和气管是否畅通，蓄液池液位是否正常，旋流塔非标定制，补水浮球开关是否正常，气液浓度是否在规定范围内等等，如发现问题应及时解决。
- 5、每年定期对设备进行检查，旋流塔****，防患于未然。

PP喷淋塔是主要用于气体吸收的设备，广泛用于生产加工行业，对环保起着重要作用。它的使用目的是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，可用于各种产生需洗涤气体的行业。可以除去杂质，达到净化气体的作用。下面为大家介绍下PP喷淋塔的操作流程：

- 1、将水槽和配液槽水位加至设备溢流口，打开进水阀门。
- 2、检查泵及风机，及时紧固各个连接螺栓。
- 3、把pp喷淋塔上面的喷淋箱装满水。

4、加入15公斤，并将溶液搅拌溶解。

5、检查风机、喷淋泵等部件，重新启动电源开关按钮。

pp喷淋塔的使用是按照一定的流程来进行的，我们日常使用时可以参照上述流程来进行操作，这样可以避免使用设备在使用过程中出现其他故障，延长设备的使用寿命。

喷淋塔注意事项：

1、当废气含油含尘则在喷淋塔设计时要考虑是否添加过滤填料或者喷嘴型号。选择不合适的喷嘴容易造成喷淋塔水系统堵塞的状况。

2、选择合适的喷淋介质。

3、设计合理的气流通道，及供水方式。

4、喷淋塔喷淋后的污水排放及清理问题。

5、合适的气液比，通过气液比选择合适的水泵。

6、空塔流速一般设计1-6米/秒。但在有介质喷淋有填料的情况下，可根据废气具体情况合理选择过滤风速。

旋流塔-贝乐环保-旋流塔非标定制由无锡贝乐环保工程有限公司提供。无锡贝乐环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！