

玄武岩涂层布厂 玄武岩涂层布 宁国金和绝缘套管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 玄武岩涂层布厂 玄武岩涂层布 宁国金和绝缘套管 |
| 公司名称 | 宁国市金和机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园 |
| 联系电话 | 18010730959 18010730959 |

产品详情

在现代钢铁冶金、轨道交通、汽车机械、航天科技等工业中，防火耐温材料应用十分广泛，其主要种类有玻璃纤维，碳纤维，高硅氧纤维等，各种材质一般耐温如下：无碱玻璃纤维，长期使用温度560℃，绝缘性好，机械强度高，但耐磨性差。高硅氧纤维，玄武岩涂层布公司，长期使用温度900度，在1450度环境下可耐10分钟。陶瓷纤维，又称硅酸铝纤维，标准陶瓷纤维长期耐温1260℃，含锆陶纤耐温可达1425℃。重量轻，热稳定性好。石英纤维，长期耐温在1200度左右，耐腐蚀而且质地柔软。碳纤维，含碳量90%以上耐温达到1000-1500度，在惰性气体保护下可耐2000度高温。石墨纤维，其分子结构已经石墨化，在惰性气体保护下耐温可达到3500度。其他诸如耐温1000度的玄武岩纤维和以耐磨性著称的尼龙纤维等应用也十分广泛。

铝箔玻璃纤维布的表面比较光滑，光反射率大，玄武岩涂层布厂商，能够贴附在室外管道上，防止长时间暴露在外边的管道老化，在大型的管道工程上面的应用，比如燃气管道的外包扎保护，玄武岩涂层布，冷热水管道的保护和保温隔热作用，由于自身的稳定结构，长时间暴露在室外使用，玄武岩涂层布厂，像机场遮盖物，机场顶棚，大型工厂的屋顶保温隔热。同时铝箔玻璃纤维布经过特殊的工艺处理后会变得很柔软，容易加工缝制，能够制作消防防护服，电焊焊接、焊接防护围裙，起到很好的保护作用。阻燃隔热铝箔布的常用规格是1m、1.2m、1.5m，厚度在0.1mm-3.0mm，可以长期使用在高温的环境下，不易老化，使用时间长。

阻燃布作为特殊行业，特殊工种防护用面料。一般所说的防火布就是阻燃布，也就是说阻燃止燃烧的面料，难燃级高的阻燃布才能称为防火布，如：芳纶、变性腈纶棉面料。被称为阻燃布的布料必须通过相关的验证标准，只有符合标准要求的纺织产品才能被视为阻燃产品。一些非常的服装，比如消防服，就会对面料材质的阻燃能力有更高的要求。

玄武岩涂层布厂-玄武岩涂层布-宁国金和绝缘套管由宁国市金和机电有限公司提供。宁国市金和机电有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金和机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：侯总。