

天津自流平地坪 北京自流平地坪厂家 天津聚友地坪

产品名称	天津自流平地坪 北京自流平地坪厂家 天津聚友地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪漆的施工条件信任

办理—有必要同总包方及各分包单位进行杰出的施工合作作业，有必要对地坪漆施工人员进行严厉的现场办理并清晰现场办理制度。环氧地坪漆的施工条件信任咱们都有必定的了解，环氧地坪漆在回潮的时节通常不适宜施工，可是假如刚好遇到这样的时节应当怎么办呢？咱们知道在环氧地坪漆的施工中，湿度和温度是影响其作用的两个主要因素，假如处理欠好，那么环氧地坪的质量将大大下降。

水泥基底的基础质量通常

水泥基底的基础质量

通常环氧地坪漆的施工条件是砼层强度达到20C以上，及含水率低于8%，对于大多数建筑地面来说，这个条件并不苛刻，只要按照正常建筑标准施工的建筑物，都能达到。20C指的是建筑地面的水泥强度，河北自流平地坪厂家，因为环氧漆膜固化后是硬质的，如果水泥基过软，则容易对漆膜造成拉伸力，从而把漆层拉坏。8%以下的含水率则是为了保护施工后的漆膜不受水气上升压力的影响而脱离基层，北京自流平地坪厂家，只要是基面经过一定时间的保养之后，都可以把含水率降到8%以下，但是对于新建地坪，则常会超过这个标准，因此建议新建建筑在保养28天以后再考虑防静电地坪漆施工。

环氧地坪漆施工工艺细节要求

1、基面处理

要求表面不起砂，硬度高，天津自流平地坪，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料等残渣。表面干燥，含水率小于6%，无油污，pH值应在6-8，水泥地面养护期过后进场施工前5d，基层不能再用水冲洗或被湿润。

2、温度因素

温度是影响环氧地坪性能的基本因素。设计的时候要注意特殊的区域，例如高压蒸煮、消毒、冰冻等温度都是处于状态。

3、机械磨损要求

用于工业场所的地坪常需要走叉车或载重物，所以在设计地坪的时候要注意考虑地坪的机械磨损要求，特殊地面要进行特殊处理。

4、耐化学品性能

这个主要是考虑潜在的化学反应，例如当化学物质接触地面之后会发生的情况，特别在一些生产区、仓库等地特别需要注意。

5、卫生要求

医院、实验室、食品厂等对于地面的卫生要求都是极高的，不仅要求地面需要完全无尘、易清洁的同时还要保存所有的机械性能。

天津自流平地坪-北京自流平地坪厂家-天津聚友地坪(查看)由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。聚友带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！