

天津聚友地坪工程 北京环氧砂浆地坪厂家 河北环氧砂浆地坪厂家

产品名称	天津聚友地坪工程 北京环氧砂浆地坪厂家 河北环氧砂浆地坪厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

耗散型防静电地坪和导电型地坪有什么区别?

可能大家都对防静电环氧地坪漆有一定的了解了，都知道这类地坪主要应用于需要消除静电对生产、产品或设备安全隐患的车间之中。但是，细化到具体的产品上面或工艺方面，其中防静电地坪还分为“耗散型”和“导电型”两种，河北环氧砂浆地坪厂家，虽然都具有消除静电的作用，不过由于消电的速率和程度上有所差异，就造成了两者之间的区别与具体的应用差别。

耗散型防静电地坪：系统阻值在 $1.0 \times 1.0E+6$ 至 $1.0 \times 1.0E+9$ 之间的防静电地坪。导电型防静电地坪：系统阻值在 $2.5 \times 1.0E+4$ 至 $1.0 \times 1.0E+6$ 之间的防静电地坪。这两种地坪的主要区别就是其系统阻值的不同，而直接的影响就是电荷从产生到被地坪收集到，天津环氧砂浆地坪，再通过地坪进入到地网的速度上的差别。耗散型地坪电阻率高于导电型地坪，因此在传导电荷时没有导电型地坪的强度大和激烈。

环氧地坪漆也并不是完全不能应用到室外，有一种酸类型的地坪

环氧地坪漆也并不是完全不能应用到室外，有一种酸类型的地坪漆，多是用在户外，室外的球场、停车场使用的就是酸地坪漆，因为酸漆耐候性比较好，它具有抗紫外线的特性，颜色持久深入，鲜艳，北京环氧砂浆地坪厂家，与基础接着牢固不脱层，保养简单，维护

费用低，在任何气候条件下都坚固耐用，比较适合室外应用。当然，我们还需要环氧地坪漆施工团队提供的施工方案，这样才能保证环氧地坪漆有更好的展现效果。

由于水性环氧地坪漆是采用水作为其分散的介质，所以它也是比较绿色环保的，河北环氧砂浆地坪厂家，在实用性方面，也比较优越。适用于没有施工防水层的一楼或地下室地坪或者对施工时气味有要求的场所，并且特别适用于食品药品行业。

通常水性环氧树脂涂料由于以水为稀释剂，表面张力较大，与底材的润湿能力不足，造成底漆与底材附着力下降而脱落。施工前，底材灰尘等清理不也易引起附着力下降。选择渗透能力较好的水性环氧树脂；调整好适当粘度和固体含量；制漆时适当加入润湿流平剂；为提高结合力，底涂施工时采用滚涂方式，不能刮涂。全水性环氧树脂甲乙组份现场混合简便、相容性好、粒径均匀对底材渗透和固化性能较好。施工前，底材处理。

天津聚友地坪工程-北京环氧砂浆地坪厂家-河北环氧砂浆地坪厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚友一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈斌。