

# 北京环氧地坪涂料厂家聚友 天津环氧地坪涂料厂家

产品名称	北京环氧地坪涂料厂家聚友 天津环氧地坪涂料厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

### 天津水性环氧地坪涂料供应商

天酞蓝也是受欢迎的环氧地坪涂料，它是用白色加酞青蓝调制出来，遮盖力强也是一种不容易脏的环氧地坪，常施工在厂房地面和医院厂房等耐脏度要求高的场地。天酞蓝颜色常用于自流平地坪漆施工比较多，天津水性环氧地坪涂料供应商也可以根据客户要求，调制天酞蓝的水性地坪涂料，天津环氧地坪涂料厂家，施工的时候搭配浅黄色或者白色的划线漆，能够打造出高颜值的水性地坪。

在我们日常生活中，灰色是百搭色，浅灰色也是较常见的水性地坪漆颜色，运用也非常广泛，灰色本身就是比较耐脏的颜色，而且颜值高，加上水性漆光泽度的偏向于哑光，也无形之中增加了耐脏度，工业厂房施工中常用。天津水性环氧地坪涂料供应商对于常用颜色的水性地坪涂料都会备货库存，但是对于特殊颜色就需要按照色卡调配。

### 环氧地坪漆施工安全防范等级

为进一步提升环氧地坪漆施工过程中的安全防范等级，以及规范化生产条例，天津环氧地坪涂料厂家，特作以下施工行为规范，河北环氧地坪涂料厂家，请严格按照规范条例进行施工及各项工作：

#### 安全规范事项

A、材料存放区域设立显示标志，禁止明火及一切危险操作；

B、明显位置配备灭火及安全设施；

C、材料专人负责保管，非管理人员不可随意使用，工场必须配备监督专员并负责监管。

所有环氧地坪涂料必须严格密封处理，存放于阴凉无阳光直射区域；材料根据不同类别分区域存放并由专人保管；明确数量及具体配套比例。具有反应作用的材料应隔离存放，避免危险情况发生。

### 受施工场基本要求

A、受施地面砼层须达20C以上强度，表面无砂无尘状态；新建地面必须达到28天养护期满，北京环氧地坪涂料厂家，表面平整度要求在2m靠尺测量时 3mm；

B、砼层含水率低于8%，空气温度 80%，施工温度25 左右，低于5 禁止施工；

C、建筑底层砼体必须做好防潮处理，防水水气对环氧漆层的影响，造成起泡或脱皮现象。

### 瓷砖地面上环氧地坪漆施工流程：

一、基面处理。1.清除瓷砖缝里面的油污、泥土。接着打磨拉毛，瓷砖本身材质相对致密，不容易渗透和粘接，所以一定要用打磨机将瓷砖打磨几乎全部打磨粗糙，来增加环氧地坪漆与地面的粘接效果。2.使用环氧树脂调和伸缩缝骨料对瓷砖破损地方和瓷砖缝隙地面伸缩缝进行灌浆处理，直至平整。

二、涂刷封闭底漆。将主剂和固化剂按照配比混合搅拌，然后用滚筒将其均匀涂刷在瓷砖地面上。

三、批刮砂浆层和腻子层。将中涂和固化剂混合搅拌之后，分别加入适量的石英砂和腻子粉，再用镬刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能以及防腐防渗功能。四、后滚涂面漆。

北京环氧地坪涂料厂家-聚友(在线咨询)-天津环氧地坪涂料厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司为客户提供“环氧地坪,固化地坪”等业务，公司拥有“聚友”等品牌，专注于室内涂料等行业。 ，在天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈斌。

。