

胶塞、铝盖机温度验证仪

产品名称	胶塞、铝盖机温度验证仪
公司名称	深圳市道信和科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙胜工业区16栋603
联系电话	0755-81484129 13760237069

产品详情

胶塞、铝盖机温度验证仪

产品描述

型号规格: RC-T200P 产品简介: RC-T200P 胶塞、铝盖机温度验证仪产品采用高温防爆电池供电，无需外部电源。产品的精度可达0.1℃，分辨率达0.01℃，湿热灭菌验证用探头可承受温度为140℃，干热灭菌验证用探头可承受温度达400℃（需加隔热套），冻干隔板均匀性验证用探头可承受温度-80℃。性能参数：技术指标：测温范围: -80℃ ~140℃ -100℃ ~400℃（仅EXT型加屏蔽隔热罐）温度精度: ±0.1℃（-40℃ ~140℃） ±0.2℃（其他温度范围）分辨率: 0.01℃ 记录容量: 12万组数据记录间隔: 0.5秒~1小时(可程序设定) 电池寿命: >3年（高温电池可更换）计时误差: <25秒/24小时 物理性能：材料: 316L医用不锈钢、PEEK 重量: 150g 尺寸: 25×49mm(平头无探针) 温度传感器: PT1000(1/3B) 防爆等级: Exia B T4 本安防爆（ISO/IEC 17025-2005）

无线温度验证系统工作站及软件

型号规格: RC-DR200

产品简介: RC-DR200数据读取器是由本公司自主研发，用于ValTrace无线验证系统多探头数据设置、读取的通讯装置。该产品采用USB接口，配合系统软件可以自动识别各种数据记录仪，自动轮询、传输数据。

温度验证软件（Valtrace2.0.0）

- 符合FDA 21CFR Part11和新版GMP的相关要求。

- 用户管理：三级用户管理，每个使用人都有唯一的用户名和密码。
- 审计跟踪：详细的日志跟踪记录，可查询任何用户的每一步操作
- 3点的校准功能；· 杀死率计算：F0/FH 值计算和统计
- 安全可靠的系统管理，具备用户权限管理功能，自动生成操作日志，可跟踪报表打印；
- 终身免费升级

性能参数：

技术指标：

系统支持 Windows10、Windows7、XP等系统

数据接口 USB接口读取通道 8 通道工作温度 0 ~ 50 工作湿度 0~99 %RH 无结露

物理性能：

材料 进口亚克力尺寸 180 × 105 × 13 mm重量 335 g

功能特点： 1) 数据读取操作简便，体积小、重量轻，携带方便； 2) USB通讯接口，方便和各种台式或笔记本电脑进行连接； 3) USB供电，无需其他电源接线； 4) 一次可读取8个通道数据，可更换多组记录器进行读取；（系统软件支持128个记录器）

应用领域：

- 1) 灭菌验证（湿热灭菌、干热灭菌、EO灭菌和冻干机温度验证等）
- 2) 无菌验证
- 3) 食品生产(巴氏灭菌验证、灭菌隧道验证、杀菌锅、超高温灭菌等)
- 4) 恒温培养箱的温度分布测量

产品符合：《药品生产质量管理规范》（2015年修订）；《药品生产验证指南》（2003年版）；仪器符合FDA21CFRPart 11条款的规范要求，同时满足 EN285等法规的具体要求。