

高温干热温度传感器

产品名称	高温干热温度传感器
公司名称	深圳市道信和科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙胜工业区16栋603
联系电话	0755-81484129 13760237069

产品详情

高温干热温度传感器

产品描述

产品简介高温干热温度传感器的耐高温性是探头寿命的关键指标，所以我们一直使用美国进口聚酰亚胺材料，即使在400 高温情况下，也能保证探头正常工作。

技术参数

测温元件	PT100
精度等级	1/3B级高于A级
测温范围	100 ~ 450
测温精度	± 0.1
测温元件保护	4mm不锈钢保护管
延长导线	双层聚酰亚胺+不锈钢编织网，长度可定做
探头编号	保护管带激光蚀刻**编号

- 德国原产UST高精度薄膜铂电阻芯片（PT100）
- 芯片等级为1/3B级，高于A级精度
- 高抗震
- 耐高温处理

- 测温量程100 ~450
- 导线绝缘保护采用双层聚酰亚胺+不锈钢屏蔽网(具体材料使用根据现场使用温度环境确定)，可有效抗拉、拧、压等 强机械冲击，并能耐受高温
- 有明晰的激光雕刻序列号和编号
- 公差阻值 (0) +/-0.04 Ohm
- 热阻系数 () 0.003851+/-0.000004
- 保护管304不锈钢管
- 探头尺寸50mm(长)； 4mm (直径)
- 三线制7×0.2铜镀镍导线
- 导线直径2.8mm
- 标准导线长10米 (可定制)