

南昌益胶泥生产厂家|益胶泥单价|墙砖粘结砂浆

产品名称	南昌益胶泥生产厂家 益胶泥单价 墙砖粘结砂浆
公司名称	江西华住装饰材料有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	产品名称:益胶泥 型号:yjn 产地:江西
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村8号（注册地址）
联系电话	19179505551

产品详情

南昌益胶泥生产厂家|益胶泥单价|墙砖粘结砂浆

益胶泥又称面砖粘结剂，该材料是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。益胶泥主要用于粘结瓷砖和面砖的粘合剂，亦被称为聚合物瓷砖粘结砂浆。该益胶泥它解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中没有专用粘接材料可以选择的困扰，为中国市场提供了一种可靠的瓷砖专用粘贴产品。

益胶泥是一种聚合物改性的水泥基益胶泥，粘结力大，柔韧性高，抵御热胀冷缩变形性能好。粘稠度大。耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便。益胶泥是以高分子聚合物和水硬性硅酸盐材料为主，配以多种助剂制成的粉末材料。益胶泥是一种具有很好粘合性能的物质。益胶泥通过粘附力和内聚力由表面粘合而起连接物体的作用。

益胶泥的优点：

益胶泥具有良好的粘结力，对基层及饰面材料具有良好的附着力具有良好的抗渗性和抗老化性能。

只需现场加水搅拌即可施工，无异味，不含溶剂，不燃。

益胶泥的施工工艺：

- 1、将益胶泥与水以4:1左右的比例搅拌至糊状，不得有结块存在。静置3~5分钟，方可使用；
- 2、用刮刀将拌好的粘合剂均匀铺抹在砌块上，在晾置时间内砌筑，注意校正好砌块水平和垂直度；
- 3、砌块表面须平整、坚固、清洁、无油污和浮灰。调制好的产品应在4小时内用完；

4、涂抹厚度2~4mm,每平方米墙体用量5- 8kg , 做到随砌随勒。

适用范围：

益胶泥适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。益胶泥用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。基层应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

适用方法：

先把水与益胶泥调好比例，再倒入豁好的混凝土搅拌，即可使用

注意事项：

- 1、在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整;
- 2、切忌把已干的益胶泥加水混合使用;
- 3、适宜在5度到40度的环境下适用;
- 4、5 ° C-30C 条件下储存，储存期为6个月，防晒、如超过质保期应经检验抽查合格后也可使用，益胶泥应在干燥的环境中存放，严禁受潮。