

质量三包J41H美标波纹管截止阀

产品名称	质量三包J41H美标波纹管截止阀
公司名称	上海丰企实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:J41H 品牌:丰企 连接形式:法兰
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 上海市普陀区镇坪路
联系电话	86-021-32010202 13816952759

产品详情

型号	J41H	品牌	丰企
连接形式	法兰	材质	铸钢
公称通径	15-350 (mm)	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	美标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	电动
零部件及配件	配件	形态	柱塞式
类型(通道位置)	二通式		

中石油、中科院、中国航天、中国铁建合作企业

您的支持就是我们前进的动力！上海丰企实业感谢您！

服务承诺：质量实行三包！免除您的后顾之忧！

产品销售的同时，我们会给您一份售后服务卡！

销售热线：021-32010202

阀门产品技术网站：<http://www.fengqifamen.com>

概述

美标波纹管截止阀的主要结构形式采用了bb-bg-os & y，驱动方式有手动和电动，设计标准根据asme b16.34、bs1873，结构长度按照asme b16.10，连接法兰使用asme b16.5，试验和检验标准api598。美标波纹

管截止阀一般适用于公称压力在class150-900lb,工作温度-29 ~ 350 的石油化工、制药、电力行业等各种工况的管路上,做开启关闭或调节流量使用。美标波纹管截止阀的主要结构特点:产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;双重密封,性能更可靠;阀杆升降位置指示,更直观;零件材质及法兰,对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。

性能规范

主要零部件材料

公称压力 (lb)	壳体试验压力 (mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度()	使用介
150	3.0	2.2	350	水、素
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

主要零部件材质

序号	名称	材质
1	阀体	astm a216-wcb astm a217-
2	阀瓣	astm a351-cf8、cf8m、cf
3	对开圆环	astm a182-gr.f6a astm a182-
4	阀瓣盖	a182-f304、f316、f321、
5	阀杆	astm a182-gr.f6a astm a182-
6	垫片	a182-f304、f316、f321、
7	阀盖	astm a182-gr.f6a astm a182-
8	波纹管组件	a182-f304、f316、f321、
9	填料	柔性石墨
10	填料压盖	astm a216-wcb astm a217-
11	阀杆螺母	astm a351-cf8、cf8m、cf
12	手轮	铜合金
13	定位片	astm a536 gr.60-40-18、a
14	双头螺栓	25、45、304、316、304
15	六角螺母	astm a193-b7、a320-b8、
		astm a194-2h、a194-8、a

产品具体参数

型号	ydawl41-150lb												
压力等级	150lb												
口径siz mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
e in	1/2	3/4	1	11/4	11/2	2	21/2	3	4	5	6	8	10
l	108	117	127	140	165	203	216	241	292	356	406	495	622
h	241	241	241	280	286	368	387	400	457	520	609	698	762
w	120	140	140	180	200	220	260	280	300	320	340	400	450

重量 (kg) 4 5 6 10 13 18 30 35 55 75 104 200 300

产品简图：

订购注意事项：

j41h美标波纹管截止阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为丰企阀门j41h美标波纹管截止阀说明书的一部分，供选型参考之用，详细产品说明书、以及cad图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。（阿里巴巴产品报价仅供参考，实际价格以书面报价为准。）