

# 消防泡沫灭火剂 宣城消防泡沫 强消消防泡沫灭火器

产品名称	消防泡沫灭火剂 宣城消防泡沫 强消消防泡沫灭火器
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块 2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

## 产品详情

消防炮是远距离扑救火灾的重要消防设备

消防炮是远距离扑救火灾的重要消防设备。消防水炮是喷射水，远距离扑救一般固体物质的消防设备，消防泡沫炮是喷射空气泡沫，远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾的消防设备。炮由底座、进水管、回转体、集水管、射流调节环、手把和锁紧机构等组成炮身可作水平回转和仰俯回转，并可实现定位。适用于重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、石油钻井平台、带举高平台的消防车、PL系列手动固定式泡沫-水两用炮是产生和喷射泡沫，远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水柱远距离扑救固体物质火灾的消防炮。其特点是：既可以喷水也可以喷射泡沫，因此不仅适用于石油化工企业、储罐区、仓库、港口码头等场所，而且适用于船舶和海上固定钻井平台以及消防车等设施。

消防泡沫罐使用说明(详见PHYM压力式泡沫比例混合装置工作原

消防泡沫罐使用说明(详见PHYM压力式泡沫比例混合装置工作原理图)1、  
启动消防水泵且管道有压力水后，先打开进口阀1、出口阀2及进水阀3。2、调节系统出口  
阀2的开度，使压力表显示达到压力式比例混合装置的额定工作压力，并稳定在一定数值  
。3、当贮罐内进入压力水并且压力升到工作压力后，即可打开出液阀门4，泡沫液与压  
力水混合自动调节到6%(或3%)的比例，并且开始向系统输出泡沫混合液。4、当停止供液  
时，消防泡沫灭火剂，应先关闭出液阀4(以免压力水倒流入内)，然后关闭其他阀门，同  
时停泵，停止工作。5、压力式比例混合装置初次灌注泡沫液的方法：

关闭阀6，开启阀8、阀9、阀7。 打开法兰盖5，可用手摇泵向橡胶袋内加注泡沫液当泡沫液从阀7中溢出时，可认为泡沫液已注满。关闭阀7。6、试水时，打开阀8，泡沫消防罐，阀3，通入压力水，当排气阀8喷出水后即可关闭，使贮罐处于常备状态。

目前人们对消防器材越来越关注，其中消防炮塔备受关注，它其实是一种与消防炮配套使用的消防设备，其结构严格国家有关标准设计，消防泡沫罐，安全稳定，宣城消防泡沫，除此之外大家对其在使用时需注意的要点了解多少?接下来消防设备厂家带大家详细的了解一下。1、在通常情况下，它为双平台，上平台安装泡沫炮，下平台安装水炮;也有三平台(或多平台)炮塔，上平台安装泡沫炮，中平台安装水炮，下平台安装干粉炮。这主要是根据泡沫、水、干粉等不同灭火剂各自的喷射特性以及泡沫炮的炮筒较长等因素决定的。为保证泡沫炮的喷射效果，将其放置在上平台是有利的、必要的。正是由于泡沫炮的炮筒较长，其仰角和俯角均较大，安装在层高间隔较小的下层平台有困难，故需安装在上层平台。2、消防炮塔是安装消防炮实施高位喷射灭火剂的主要设备之一，其结构设计应满足消防炮的正常操作使用的要求，不得影响消防炮的左右回转或上下俯仰等常规动作。3、室外安装的炮塔一般离火场较近，且易受到自然灾害的影响，为了便于操作使用，保证人员不受到伤害，应设置避雷装置和防护栏杆。以减少火灾和雷击等对炮塔本身及安装在炮塔上的设备的损害，同时还需设置自身保护的水幕装置。保护水幕的总流量不应小于6L/S。4、该炮塔应设有与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供汽、供电等管路，其管径、强度和密封性应满足系统设计的要求。进水管线应设置便于清理杂物的过滤装置。5、该炮塔通常设置在室外，易锈蚀，应具有良好的耐腐蚀性能，并能承受自然环境中的风力、雨雪及消防炮喷射时的反作用力，其结构强度应能同时承受使用场所风力和消防炮喷射反力。

消防泡沫灭火剂-宣城消防泡沫-强消消防泡沫灭火器(查看)由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽强消一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。