

低压防爆正压柜 河南三禾防爆

产品名称	低压防爆正压柜 河南三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

(一)技术准备工作1.看懂弄清设计图纸，主要包括:

(1)明确本工程的照明供电系统的形式及馈线和敷设方法。配电室至各层照明配电箱，照明配电箱至照明配电箱之间是电线还是电缆，电线或电缆等是穿管敷设、桥架敷设或封闭母线敷设中的哪一种;电线或电缆穿管敷设时，配管为明配或暗配。

(2)明确建筑物内各层各区域的照明配电箱与开关、插座、灯具间的管线型、规格和敷设方式。

(3)明确防爆照明配电箱、开关、插座和灯具等照明装置设备、元件和器材的型号、规格，明确安装方式为明装或暗装。2.审查设计图纸中的问题。设计图纸中的问题主要有:(1)电气施工平面图与电气系统图不相符合，电气施工平面图与土建装饰中的灯具等元件器材位置不相符合。(2)灯具与风口、自喷头、报警探测器的位置重渗，插座与采暖设备位置重合，开关、插座与管道等位置重合等。(3)没有将设计意图表达清楚，或缺图纸、缺管线等。3.明确现行规范的要求，参照国家的标准施工图册。确定工程的施工方法和质量检查验收方法。

(二)照明配电箱安装1.照明配电箱的订货和验收。标准照明配电箱在订货时，应给制造厂方提供配电箱的型号、电气系统图和配电箱的面板颜色。假如设计或施工有其它要求时，应一并提出。非标准照明配电箱的订货时，应给制造厂方提供配电箱的电气系统图、外型尺寸、明装或暗装、立装或横装和配电箱的面板颜色。假如设计或施工有其它要求时，应一并提出。照明配电箱或其零部件，应按《电气照明装置安装的技术要求》对配电箱进行开箱检查验收。验收时，应请求甲方(即建设单位)和质量监理单位参加

，合格后填写《设备开箱检查记录表》，各方签字盖章。未经开箱检查验收合格的照明配电箱不得进行安装使用。

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

可利用低压防爆正压柜价格上的空开分励脱扣器来远程切断电源，分励脱扣器的24V/220V/380V。分励脱扣器一般用于远程控制，通过按钮或继电器的触点，接通分励线圈，使断路器跳闸。分励脱扣器实际就是分闸线圈，在分励脱扣器上加上规定电压或电流可使断路器跳闸，有了分励脱扣器通过一定的控制回路就可以实现远程分闸控制。一般框架式断路器上标配分励脱扣器，而塑壳断路器上均为选配，其特征在于：壳体上连接有合闸总控手柄，壳体内设有有分励脱扣器和铰接杆，铰接杆上铰接有转动架和摆臂，低压防爆正压柜价格，转动架上设有弹性复位件，转动架与分励脱扣器相对应，转动架包括当分励脱扣器工作时与摆臂贴合的位置和当分励脱扣器断开时，在弹性复位件作用下与摆臂远离的第二位置，摆臂与合闸总控手柄联动连接，合闸总控手柄上设有断路器手柄安装部。本实用新型的有益效果是通过分励脱扣器带动传动机构控制合闸总控手柄来远程控制断路器合闸，结构简单，维护方便，使用效果好。

低压防爆正压柜价格-河南三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。