

外墙建筑吊篮规格 荆州外墙建筑吊篮 汇洋建筑

产品名称	外墙建筑吊篮规格 荆州外墙建筑吊篮 汇洋建筑
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

安装时可根据建筑物结构调节前梁、后梁所需要的伸出长度，后梁的伸出距离 b 应调至大，烤漆外墙建筑吊篮，前梁伸出长度 a 通常不大于13米，当前梁的伸出长度大于1.5米(含1.5米)或钢丝绳的长度超过120米时，必须相应减少工作载荷或增加配重，以保证抗倾覆安全系数 K 值大于或等于2。

安全锁与提升架应可靠连接，无位移、开裂、脱焊等异常现象

安全锁在工作时应该是开启的，处于自动工作状态，无须人工

操作。安全锁无损坏、卡死，动作灵活，锁绳可靠。

空中开启安全锁，荆州外墙建筑吊篮，首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。

在安全绳受力时，切忌蛮力扳动，强行。

操作人员必须在地面进出建筑吊篮，不得在空中攀缘窗户进出建筑吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平

台攀入另一悬吊平台。

正常施工时，建筑吊篮内载荷应尽量保持均匀；悬吊平台两侧应防止倾斜，倾斜角 8° ；严禁用作起重机具运输进行频繁升降。

建筑吊篮升空作业范围内应清除各种突出物或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志，外墙建筑吊篮型号，施工期间严禁开启外开窗户。

建筑吊篮悬吊平台在升降运行中，外墙建筑吊篮规格，应保持钢丝绳垂直状态，钢丝绳不得有折弯，笼起和沾附沙浆杂物。严禁在升降中使用安全锁制动或进行施工作业。

作业完毕或过夜时，悬吊平台应停放在底层位置，并可靠固定。

施工现场严禁利用吊篮或钢丝绳作为电焊起弧或接线回路，利用吊篮进行焊作业时，严禁在悬吊平台内放置氧气等物品。

外墙建筑吊篮规格-荆州外墙建筑吊篮-汇洋建筑由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇洋建筑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津开发区长江大街，联系人：冯经理。