

# 湖州不锈钢水箱 保温水箱

产品名称	湖州不锈钢水箱 保温水箱
公司名称	嘉兴市新亚不锈钢水箱厂
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	嘉兴市新腾工业园振兴路北侧
联系电话	086-057383952018 13736805553

## 产品详情

嘉兴市新亚不锈钢水箱厂，主要生产-不锈钢水箱、嘉兴水箱、嘉兴保温水箱、嘉兴玻璃钢水箱、圆形水箱、保温水箱、嘉兴不锈钢水箱，湖州不锈钢水箱；通过专业的模具冲压或滚压焊接而成。

- 1、嘉不锈钢水箱设计的有关参数，吴江水箱安装；宁波水箱；吴江不锈钢水箱；是依据现行中的有关规定制定的。
- 2、嘉兴不锈钢水箱价格，采用优质不锈钢板，杭州保温水箱；冲压成型。杭州不锈钢水箱；具有强度高、苏州水箱重量轻、宁波消防水箱环保卫生等特点。
- 3、嘉兴组合式水箱标准模块组合而成；杭州不锈钢水箱；根据不同的三维结构设计参数，苏州不锈钢水箱；不锈钢消防水箱采用不同厚度的模块。
- 4、嘉兴不锈钢水箱；杭州水箱适用于：

消防水箱是设置在建筑物最高部位，依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水，用来扑救初期火灾（十分钟）的供水设施，应加以注意。

### 一、不锈钢水箱；杭州消防水箱作为消防水箱的出水

嘉兴水箱消防技术规范规定，嘉兴不锈钢消防水箱；最不利点消火栓静水压力不应低于工作压力，消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。设计出水管作为消防水箱的出水管，设置绍兴消防水箱；苏州保温水箱在火灾初期消防水泵启动前，满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求，

### 二、湖州水箱；嘉兴消防水箱的出水管从报警阀后管道接入

有些设计人员将消防水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道.这是因为消防水箱的出水管从报警阀后管道接入，水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网，使得喷头动作后，报警阀后的管

道水压长时间保持很高，延缓了压力开关动作，吴江保温水箱；水力警铃不能及时报警，水泵迟迟得不到启动，消防水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。

三、嘉兴消防水箱；湖州保温水箱；苏州消防水箱；设置在建筑物最高部位

四、保温水箱；湖州消防水箱；

嘉兴市新亚不锈钢水箱厂，主要生产-不锈钢水箱、嘉兴保温水箱、嘉兴玻璃钢水箱、圆形水箱、保温水箱、嘉兴不锈钢水箱，湖州不锈钢水箱；通过专业的模具冲压或滚压焊接而成。

五、湖州不锈钢水箱适用范围

主要适用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及国防工程等临时水箱。水箱既贮存冷水，也能贮存热水，耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。

冲压球形焊接不锈钢水箱特点

- 1、嘉兴不锈钢水箱外型美观、漂亮。
- 2、不锈钢保温水箱水质好，不存在二次污染。
- 3、水箱内部没有拉筋，解决了特大容量水箱的承压问题。
- 4、消防水箱使用寿命长。板块一次冲压成型（冲压板块承压能力为普通平板的3 - 4倍），焊接全部采用氩弧焊。

六、现场组装，方便施工

- 1、嘉兴水箱制造标准：国家建筑标准设计图集02S101
- 2、宁波不锈钢水箱选用材质：SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列
- 3、不锈钢保温水箱适用范围：各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统：

嘉兴不锈钢水箱用于食品、饮料、造酒、水处理行业：

消防水箱用于医药、石油、化工行业

灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。

七、嘉兴消防水箱产品特点：

绍兴保温水箱选材优质精良

优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。

湖州不锈钢保温水箱结构独特合理

高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理；

## 施工方便快捷

标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm随意装配现场组装焊接，无需吊装设备。

## 不锈钢箱体轻盈美观

高质量的冲压工艺，既保证了箱体最大限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。

## 八、吴江消防水箱价格安装说明

1、水箱基础要求 砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。

砼基础平面高低差 < 5mm

2、水箱的安装，施工和验收

湖州保温水箱专业焊工现场氩弧焊接。

施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。

外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。

3、水箱的使用、维修和保养

配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。

不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：

对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

4、水箱配置及配套附件；嘉兴市新亚不锈钢水箱厂