

# 宏源机械重量轻 硬岩石反击破 潍坊反击破

产品名称	宏源机械重量轻 硬岩石反击破 潍坊反击破
公司名称	青州市建源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道办事处东建德村
联系电话	18265366763 18265366763

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市建源机械有限公司

反击破主要用在哪些行业？

反击破广泛应用于建材、矿石破碎、铁路、高速公路、能源，交通、能源、水泥、矿山、化工等行业中用来中细碎物料。处理石头硬度不如圆锥颚破，但是能处理边长100-500毫米以下物料，具抗压强度高可达350兆帕，破碎比大，破碎后物料外形比较方正粒型好。广泛应用于能源、水泥、铁路、高速公路、能源，交通、建材、矿石破碎、矿山、化工等行业中，用来中细碎物料。其排料粒度大小可以调节，破碎规格多样化。

反击破的调试怎么做？

反击破的调试：1、转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。2、主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于1mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。3、检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓，检查密封是否良好。4、检查电器箱接线及紧固情况，调整继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向，选择合适规格的保险丝。5、检

查液压系统动作是否可靠，有无渗漏现象。6、清除反击破内异物，用手搬动转子，检查有无磨擦、碰撞。

反击破的板锤的形状与紧固方式及工作载荷密切相关。板锤的设计应满足工作可靠、装卸简便和提高板锤金属利用率的要求。板锤一般采用高铬铸铁、高锰钢和其它耐磨合金钢制成。板锤的形状很多，有长条形、T形、S形、工形、斧形和带槽式等形状，一般为长条形。宏源机械合作的企业已经有很多了，目前来说反击破还没有出现过什么大问题，各方面的技术参数也都得到了业内的一致认可，欢迎前来合作。