

家用断桥铝门窗工程 市中区家用断桥铝门窗 济南三朵云快速

产品名称	家用断桥铝门窗工程 市中区家用断桥铝门窗 济南三朵云快速
公司名称	济南市天桥区三朵云门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区粟山路工业园61号
联系电话	15020007327 15020007327

产品详情

断桥铝门窗有很多种，包括铝包木、断桥铝和塑钢。它们的材料不同，所以加工周期也有所不同。断桥铝门窗生产周期长是有原因的，为了能够保证每个产品的质量，生产速度只能稍微慢一点。定制铝合金门窗的周期大概为7-10天左右，若有特殊要求，时间可能会更长一些。

1、看型材壁厚是否达标。好的铝合金门窗所用的铝型材，其厚度、强度和氧化膜等应符合有关的规定，如壁厚应在1.4mm以上，抗拉强度达到157牛顿/mm，屈服强度要达到108牛顿/mm，家用断桥铝门窗安装，氧化膜厚度应达到10微米，若不达标，不建议购买。

2、看做工是否精细。好的铝合金门窗做工精细，切线流畅，角度一致，表面光泽有质感，颜色喷涂自然均匀，开关自如，不会出现漏风、漏雨及玻璃炸裂等现象，且能抵抗得住强风和外力，保证门窗不受损，选购时需仔细检查。

4.安装后窗框与墙面的缝隙小于5cm时，可用聚泡沫塑料填塞缝隙，再用防水胶覆盖，家用断桥铝门窗工程，既能填塞缝隙，又能保证不渗水;如果缝隙较大，可以选择用砖或水泥浆填塞缝隙，以确保墙体与窗框之间的缝隙坚实、不透水。这通常是安装后的补救措施。测量时需要掌握尺寸，尽量将间隙控制在1-2厘米以内，这样更美观。

5.使用木材作为框架，并将其放置在铝门窗框材料型材的外墙上。铝门窗安装就位后，用水泥砂浆填塞门窗框木与墙面之间的缝隙。该施工方案比上述方案复杂。它避免了上述方案的缺点，并保持了其优点。这是因为木材放置在框架材料型材的内壁上，水泥砂浆不会接触框架材料型材的内表面，从而避免水泥对型材的腐蚀。同时，木框对铝型材门窗起到了加固作用，尤其是对铝合金推拉门窗。成本很高，很少使用。

城市发展节奏越来越快，很多住宅都居住在闹市中，密集居住环境导致闹市区的沿街小区总是要受到

噪声的困扰。晚上睡觉总是被汽车喇叭吵得睡不着，周末早上又被附近学校的喇叭吵醒不能睡懒觉。这时候安装一套隔音效果更好的断桥铝门窗，可以很大程度上的减少噪音的污染。下面就为大家介绍一下断桥铝门窗的隔音效果是怎么实现的吧！

1、多腔体结构

断桥铝门窗型材采用多腔结构设计。当声音通过框架时，多腔结构可以有效减弱声音分贝，达到隔音效果。

2、双层中空玻璃

断桥铝门窗采用双层空心玻璃，声音通过玻璃时，从玻璃向空气传播，市中区家用断桥铝门窗，或从空气向玻璃传播，家用断桥铝门窗公司，都会发生反射，而穿透两层玻璃，则要经过多次反射，有效地减缓声波的传导，后穿透过去的声音相当小。再配合多腔体型材来阻隔噪音从外部到内部的传递，能有效隔除掉50%到70%的噪音。

3、静音胶条

断桥铝门窗选用性能好的三元乙丙（EPDM）密封胶条，整个胶条采用了高温无缝整焊技术，韧性更好，密封更佳，再通过与门窗框的紧密搭接实现更加可靠的密封效果，大大降低了噪声污染。

家用断桥铝门窗工程-市中区家用断桥铝门窗-济南三朵云快速由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济南市天桥区三朵云门窗加工部位于济南市天桥区栗山路工业园61号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南市天桥区三朵云门窗在金属窗中享有良好的声誉。济南市天桥区三朵云门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南市天桥区三朵云门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。