

安徽尚合板材供应 聚酯纤维吸音板 杭州吸音板

产品名称	安徽尚合板材供应 聚酯纤维吸音板 杭州吸音板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

硅酸钙板的搬运注意事项

硅酸钙板的搬运注意事项：1、不要碰撞和装载和移动时抛出板，交通底面必须平整，杭州吸音板，且产品必须固定好，聚酯纤维吸音板，在运输过程中需要减少振动，防止碰撞。2、堆叠面积应平整，牢固；堆叠高度不得超过1.5米和需要特殊的木托架的底部，一些零散的板子不能靠墙直立。3、本品应在运输和储存过程中雨水和湿度可以避免的。4、硅酸钙板具有良好的加工性，它可以根据项目要求，如切割，钻孔，拧等构造动任意。

美岩板隔墙耐火极限可达3小时

于美岩板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，美岩板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验检测，美岩板隔墙耐火极限可达3小时。美岩板防火时效通过CNS12514湿式时防火时效测试。美岩板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。仅木工工具便可随意对美岩板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作

业，很大的提高施工效率。施工工艺 1、内墙以水泥沙浆找平或做龙骨找平(轻钢龙骨或木龙骨)，吸音板多少钱，找平之后，铺上8mm以上的木工板，做好基层。使用钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求不起毛边。若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边。2、在离水泥板边距1.5cm打胶一圈，在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15cm以点状打胶，要求基层面和水泥板的施胶面没有灰尘。把板材充分粘贴在基层板上，6mm美岩板和8mm木丝水泥板可用不锈钢钉F30加固，板与板之间的可留缝3-5mm或密拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。胶水没干透之前水泥板要外加螺丝在留缝处固定好，以免板材脱落或移位。3、用300#砂纸轻磨水泥板，除去板材表面污渍，露出板材纹理，保护剂涂刷2-3遍，或选用地板腊(水性)，刷面蜡二遍。如需要更深颜色的表面效果，吸音板价格，可以使用透明PU型(聚脂)油漆，角处理可以选择直接对接或者45度角对接，用手电钻加钻头开孔。为便于施工，在安装板材之前须提前开好孔，孔的深度和宽度可根据实际需要来控制。

一、抗爆板的特点及优势：阻燃性（持续4个小时的燃烧试验）、抗爆性、抗冲击性、防潮和消防、抗震、质量轻、抗腐蚀、幅面较大、耐候性能（不随着气温的变化改变）、高电阻、吸音、抗冻。二、抗爆板的应用的区域：发电站、汽车工厂、石油工业、集装箱、数据保护室、运动场所、实验室、地下通道、传送带。三、抗爆板应用范围：适用于工业建筑中生产、加工、处理或存储过程中预防出现或可能出现和火灾危险环境的新建、扩建和改造的车间及仓库。

生产车间及仓库中存放有易物品的房间的建造分隔的墙体。包括化工建筑、火力发电建筑、建筑、石油建筑、仓库等工业建筑，其建筑中的如：控制室、电源变压器室、贵重物品用房等或具有危险的抗爆功能用房。

安徽尚合板材供应(图)-聚酯纤维吸音板-杭州吸音板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽尚合板材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园，联系人：陈经理。