

春泰塑业节能门窗附框 附框厂家 兰州附框

产品名称	春泰塑业节能门窗附框 附框厂家 兰州附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

木塑附框:材质为PVC辅助材料

木塑附框：材质为PVC+辅助材料。优点是节能。好的木塑附框拉拔力及强度能到达使用要求，不过因为工艺要求简单，材料厚度要求是钢塑共挤附框的2倍以上（5mm），所以原材料要求低，容易形成市场上产品质量参差不齐。个别质量差的木塑附框，由于辅料添加太多，门窗安装螺丝打下去，摇一摇就松动了。长一点的附框，拿起来基本也是弯的等等。PVC附框：材质为PVC+辅助材料。只是市场上的跟风产品，仿木塑附框的，但是强度等等性能都不如木塑附框。我们做塑钢门窗的时候，都是需要加衬钢的，但是在PVC附框使用过程中，并没有厂家会去加衬钢，为了节约成本。单单从安全的角度来说，都不建议采用。钢塑共挤附框：材质为PVC+辅助材料+热镀锌钢。就是结合了木塑附框和钢附框的优点，把两者结合为一体，既有钢附框的强度，又有木塑附框的节能。

门窗副框与附框有什么区别

什么是门窗副框? 门窗副框是用于安装固定在墙体上的框子，根据墙体的不同分为不同的安装形式，当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要保证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。一般来讲副框安装要做预检、隐蔽检查，预检主要检查项目是牢固程度、上下层通线情况、全高通线情况，一般按照一面进行。隐蔽检查的内容是拉条固定情况：边拉条距离副框外边的距离，一般拉条的间距，及拉条与混凝土、砌体固定情况，附框与混凝土墙体之间的密封情况等。什么是门窗附框? 附框对门窗起到一个定尺、定位的作用。一般只要安装了附框就很容易知道门窗的加工尺寸。一般的大型工程的要求严，

兰州附框，必须安装附框，同时安装附框之后安装质量更容易控制，门窗附框，减少一些不必要的麻烦，在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。外墙门窗是建筑物的门面，既要体现其美观大方，又必须确保其防渗、节能、抵抗变形的功能要求，在门窗中设置钢副框构造，附框厂家，大大提高门窗在这三方面的性能，响应了国家建筑节能政策、提高居住环境的舒适程度。

门窗在我们的生活中很常见，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常有框架，那么什么是门窗框架呢？门窗框架采用宽度为4厘米、厚度为2厘米的方钢制作，框架对主框架起固定和保护作用。根据门窗框架的不同固定方法，可分为立式和塞式两种形式。门窗框架固定在墙上，用于安装门窗框架。根据门窗框架的不同固定方法，可分为立式和塞式两种形式。立口：墙体建到门窗设计高度时，先将门窗框架支撑在设计位置，用支撑杆临时固定，然后继续砌墙，将门窗框上的木拉砖砌入墙内，实现门窗框架在墙上的固定。塞口：根据设计门窗开口尺寸，按要求提前铺设木砖（一般间距650mm~750mm）。安装门窗框时，将门窗框插入开口，先用木楔和钉子初步固定，然后用水泥砂浆嵌入墙内固定门框。方法。根据墙体位置的不同，主要有两种形式：门框立中和门框平整。当门平时，一般用铁脚固定，需要贴面板。在门窗框的安装中，要保证门窗框的垂直度和上门槛的水平，并保持其加工精度。门窗靠墙侧面和预埋木砖铁脚应进行防腐处理。

春泰塑业节能门窗附框(图)-附框厂家-

兰州附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司是安徽芜湖,塑料、塑钢窗的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖春泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖春泰更加美好的未来。