

# 天津津硕管业有限公司 天津pvc排水管生产厂家

产品名称	天津津硕管业有限公司 天津pvc排水管生产厂家
公司名称	天津津硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海双塘产业园
联系电话	15320185668

## 产品详情

### 钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点

#### 钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点

##### (7) 双面防腐

钢丝网骨架通过热熔胶层复合在塑料之中，管材内外表面具有相同防腐性能，耐磨，内壁光滑输送阻力小，不结垢，不结蜡，节能效果明显，用于埋地输送及有腐蚀性环境条件下更加经济方便。

##### (8) 自示踪性好

由于钢丝网骨架的存在，天津pvc排水管生产厂家，使埋入地下的钢丝网骨架聚乙烯复合管可以用通常的磁性探测的办法寻找定位，避免由于其它挖掘工程而造成的破坏。而这种破坏是纯塑管及其它非金属管产生多的破坏。

##### (9) 产品结构性能调整方便灵活

可以通过改变钢丝直径、网间距、塑料层厚度、塑料和种类来调整产品的结构与性能，以满足不同的耐压、耐温、防腐要求。

## (10) 电熔接头，品种多样，安装十分快捷可靠

钢丝网骨架聚乙烯复合管的连接采用电热熔连接和法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管插到电热熔管件中，对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热。先使管件内表面熔化而产生熔体，熔体膨胀并充满管材管件的间隙，直至管材外表面也产生熔体，两种熔体互相熔融在一起，冷却成型后，管材与管件紧密连接为一体。

钢丝网骨架复合管跟PE管有什么区别?

钢丝网骨架复合管跟PE管有什么区别？

1、钢丝网骨架塑料复合管，采用了的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。

2、PE管的焊接，PE管道对接焊缝，该方法提供了更高的可靠性和直径的范围内和压力过程：加热的管子的端部，天津pvc排水管批发，使用一个工具，称为接触压力和温度定义下的“镜像”。端部被迅速接触，并保持在压力下，在冷却过程中。PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、，后者主要用于输送。和钢管比较，施工工艺简单，有一定的柔韧性，更主要的是不用作防腐处理，将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管，施工中特别的注意热力供暖的安全间距，并且不能于空气中阳光下，并且对化学物品敏感，防止污水管道的泄露造成伤害。

钢丝网骨架复合管道维修方法

钢丝网骨架复合管在地质条件发生变动，外力强行破坏的条件下，发生管壁漏水、管才和接头渗漏等情况，应根据管道损害程度、部位及破坏原因确定修补方法。

一、更换损坏的管材及管件应按照施I敷设要求进行。

二、因管道地基沉降、温度变化、外部荷载变化等外部原因造成的管道破坏，在管道修复后还应采取相应措施消除各种外部因素。

【钢丝网骨架复合管道维修方法】

一、管材、管件电熔、热熔连接的接口漏水时，应切断管材，天津pvc排水管，按施工要求重新对管材、钢丝网骨架复合管管件进行电熔、热熔连接。

二、电熔、热熔连接的管道损坏范围很小时，采用电熔套筒或改造的鞍形电熔管件修理法，将管材损坏处切断，然后用电熔套筒或改造的鞍形电熔管件连接起来。

三、电熔、热熔连接的管道损坏范围较大时，必须切除损坏管段而用新管替换，接口处可采用电熔、热熔连接或法兰连接，但最后一个焊口一定要用电熔套筒连接或法兰连接。

四、钢丝网骨架复合管采用承插式橡胶圈柔性连接的管道损坏时，可将损坏的管段切除，更换新管然后用双承管箍或套筒(抢修接头修补器)连接。

五、公称外径小于或等于63mm的管道损坏时，可将损坏的管段切除，更换新管，钢丝网骨架复合管然后用修补器连接。

天津津硕管业有限公司-天津pvc排水管生产厂家由天津津硕管业有限公司提供。天津津硕管业有限公司在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，津硕一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：曲总。