

超薄切割片

产品名称	超薄切割片
公司名称	永康市永邦磨具厂
价格	1.00/片
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:105X1.2X16 规格:105X1.2X16
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市芝英街道炉头工业区
联系电话	86 579 87431098 13566758881

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	105X1.2X16
规格	105X1.2X16	材质	砂
粒度	不定	内径	16 (mm)
外径	105 (mm)	厚度	1.2 (mm)
最大线速度	80 (m/s)	适用范围	金属，石料

安全与使用：

(1) 安装砂轮时，法兰盘应干净平整且应用专业扳手手工禁锢砂轮，严禁敲打扳手或使用补充夹（如加长扳手）

(2) 砂轮安装完毕后，应空转1-2分钟方可使用。

(3) 卡紧工件后方可切割工件，不得多工件重叠切割。

(4) 砂轮使用速度不应超过商标规定的工作速度，当使用气动打磨时，尤其是多机使用同一气源时，要控制好空气压力。防止气压过大，导致砂轮速度太高，引起砂轮爆破。

(5) 使用砂轮时应徐徐进刀，用力过猛易出现砂轮停转卡住或爆破，若出现砂轮卡住应立即断电并将砂轮提起。

(6) 不得用切片砂轮端面进行打磨工作

产品规格：100x2.5x16mm

特性：t41af46q6bf-4800米分

体积：320x230x230mm

陈述1：永邦砂轮片是一款性价比高，经济实用。

陈述2：永邦砂轮系列拥有多款型号的磨片、切割片。可对金属、塑料、混凝土以及砖石在内的材料进行磨、切。

陈述3：主要特点：

（1）高品质的氧化铝磨料，不同粗细的粒质，强劲的结合剂，使金钻切磨片在可以切割或研磨不同的材料的同时，保证最优良的切割性能和长久的使用寿命。因而是用于经济作业的理想工具。

（2）磨切片内层的纤维网将极大的保证你的工作安全，而印在切磨片表面的产品信息，便于您的使用及再次购买，我们为您提供顶级质量产品，能在高效率的工作状态下为您提供最大的安全保障！

以卓越的品质，体贴的服务享誉国内外！