

亚世特品牌厂家 德阳悬挂链通过式清洗机

产品名称	亚世特品牌厂家 德阳悬挂链通过式清洗机
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

山东省亚世特工业生产清洗设备有限责任公司是一家技术从业超声波清洗机、通过式抛丸机自喷清洗机、高压自喷清洗机、碳氢、液相清洗机等工业生产清洗设备的设计方案、生产制造及市场销售的高新技术企业。关键商品有单槽及多槽超声波清洗机，全（半）自动超声清洗流水线，悬挂链通过式清洗机价格，全（半）自动高压自喷清理流水线，全（半）自动超声波自喷流水线，碳氢清洗机，液相清洗机，真空干燥设备清洗机等工业生产清洗设备，并出示完全免费的技术咨询和设计方案服务项目。介绍全清洗线选用不锈钢加工，根据各工艺流程下设自动输液设备，对液位、温度等加工工艺主要参数开展自动操纵，对制造状况下设紧急制动自动警报系统。同为依据加工工艺不一样对机器设备的清理工艺流程等开展自主调节。运用范畴汽车刹车片钢板、铁氧体磁芯、小车、摩托零部件等的清理。

山东亚世特工业清洗设备有限责任公司是一家技术从业超声波清洗机、根据式喷淋清洗机、高压喷淋清洗机、真空碳氢、液相清洗机等工业生产清洗设备的设计方案、生产制造及市场销售的高新技术公司。关键商品有单槽及多槽超声波清洗机，全（半）全自动超声波清洗流水线，全（半）全自动高压自喷清洗流水线，全（半）全自动超声波自喷流水线，真空碳氢清洗机，液相清洗机，真空干燥机清洗机等工业生产清洗设备，并出示完全免费的技术咨询和设计服务。悬架式全自动超声波清洗机的关键应用领域：关键可用机械零部件、法兰盘、滚动轴承、液压配件油路板、喷油器泵、成品油外壳等大中型零件清洗。性能参数：1、选用悬架式链运输，传动系统速率：0~1m/min2、清洗工作中：旋转直径400mm，悬挂链通过式清洗机生产厂家，高300mm。3、被清洗产品工件在每道工艺过程里能匀速转动。4、该机选用高压热水循环自喷，清洗工作压力：0.32mpa。5、传动系统速率可调式，超声波输出功率、频率、清洗槽尺寸依据顾客清洗加工工艺订制。6、特殊作用可依据顾客规定设计方案。

山东亚世特工业清洗设备有限公司是一家从事超声波清洗机、通过式喷淋清洗机、高压喷淋清洗机、碳氢、气相清洗机等工业清洗设备的设计、制造及销售的高新技术企业。主要产品有单槽及多槽超声波清洗机，全（半）自动超声波清洗流水线，全（半）自动高压喷淋清洗流水线，悬挂链通过式清洗机厂家，全（半）自动超声喷淋流水线，碳氢清洗机，气相清洗机，真空干燥清洗机等工业清洗设备，并提供免费的咨询和设计服务。

用途与优点XGQXTY-500IV型悬挂链清洗涂油机，是一种连续通过式清洗涂油机，采用PX250型通用悬挂

链输送具有喷淋清洗、漂洗、压缩空气吹水、热风烘干、涂油等功能的专门用于清洗大型零件的清洗机，它具有结构紧凑美观，操作简便，清洗效果好等优点。

二、主要技术参数:1设备型号：XGQXTY-500IV型悬挂链清洗涂油机2电源：三相
380V;3装料高度：1145mm;4大通过尺寸：120×430mm;5清漂洗液温度：50～70℃;6自控
可调;7压缩空气：气源4～6kgf/cm²，耗气量90m³/h;8涂油方式：雾化式涂油;9设
备总功率：约91KW;(1)清洗泵：5.5KW;(2)漂洗泵：5.5KW;(3)油水分离器：0.18KW;(4)
水箱电加热：21Kw×2=42KW;(5)输送电机功率：2.2KW;(6)排雾风机功率：1.1KW;(7)
热风烘干加热：3KW×9=27KW;(8)油箱电李金友-加热管功率：N=3KW;(9)涂油泵：
N=0.55KW;(10)涂油机排雾风机：L-064×N=1.1Kw;(11)
设备外形尺寸约：11300×2500×2500mm(长×宽×高);(12)
整机重量：8500Kg三、原理与结构:清洗原理-被清洗工件表面上的油污，在热能和金属洗涤剂物理、
化学作用力以及清洗机喷射水流机械力作用下，使其湿润、软化、分离，经液流冲击在工件表面产生法
向力和切向力导致污垢层的破碎、剥离、脱落，德阳悬挂链通过式清洗机，清洗液沿工件流动时将污垢
粒子带走，从而达到清洗的目的。涂油后达到长期防锈效果，机体结构：

亚世特品牌厂家-德阳悬挂链通过式清洗机由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。亚世特品牌厂家-
德阳悬挂链通过式清洗机是山东亚世特工业清洗设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。