

平安钟 呼叫器 居家养老呼叫器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 平安钟 呼叫器 居家养老呼叫器 |
| 公司名称 | 中山市好士佳电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:好士佳 型号:HG-02E 供电电源:220 (V) |
| 公司地址 | 中山市东区齐东正街4号厂房三楼 |
| 联系电话 | 86 0760 23855055/6 13702784443 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|--------|----------|
| 品牌 | 好士佳 | 型号 | HG-02E |
| 供电电源 | 220 (V) | 通讯方式 | 來電詳談 |
| 继电器驱动 | 來電詳談 | 探头输入方式 | 來電詳談 |
| 环境温度 | -10~40 () | 环境湿度 | 80 (%) |
| 外形尺寸 | 來電詳談 (mm) | 适用范围 | 來電詳談 |
| 类型 | 平安钟呼叫求助主机 | | |

* 8无线防区；全遥控操作。* 可选择外出布防、留守布防、有声报警、无线门铃。*
5组电话自动拨出、12秒语音报告地址信息。* 远程监听、对讲功能，在警情发生时即时了解现场情况。*
内置警笛、报警输出、后备电池、增加探头自动对码。*
通过hg-2002d中心机组成110报警网、120医疗服务网及老人呼叫求助服务网等。外型尺寸：
160*135*45mm工作电压：ac 220v ± 10%功耗：待机时<6w报警时<10w备用电池待机工作时间：
10小时报警输出： 5.5v/100ma

功能： 按“求助键”时主机会自动拨出预存求助电话号码。

按“报到键”时主机会自动拨出预存报到电话号码。

当遥控器缺电时，按“报到键”时，主机会自动拨出电话通知服务中心平台。

主机在拨号过程中，按“报到键”可终止拨号。外型尺寸：65*50*15mm电池：12v 23a发射距离：> 80m

求助呼叫器简介

现时我公司所生产的平安钟，同时做到兼容香港和广州市越秀区的平安钟系统。且在他们的基础上增加了多个功能特点。例如，双工对讲功能，即不需要通过平安钟系统呼援中心平台，可直接连接用户终端，双方便可直接联系；还有扩展防盗功能，即本机可外加烟感、气感、防盗等探头，组成一个完整的防

盗系统。

型号：hg-02ea

名称：求助呼叫器（平安钟）

特点：无线控制；具有语音留言、远程监听、对讲、无线门铃功能；内置可充备用电池；有报警输出；防盗报警器扩展

要用于紧急求助使用

产品功能特点：

紧急求助

只要按下遥控器“求助”键主机就将求助信息自动拨号给服务中心及其他关系人，使用户得到及时的援助。

在线报到及遥控器缺电报告

只要按下遥控器“报到”键主机就将报到信息及遥控器缺电的情况自动拨号给系统中心处理，服务中心可通过该信息确认用户的遥控器、拨号主机、通信线路是否正常工作。

5组电话自动拨出

可预存5组电话号码当求助时自动按顺序拨号通知相关人员。

12秒语音留言

用于求助时将求助地址的语音自动报告。

远程监听、对讲

用于当服务中心及相关人员接到求助电话时了解现场情况。

无线门铃功能

增加无线门铃按钮，可作门钟提示使用。

内置可充备用电池

如外电断电时会自动转换备用电池供电确保主机工作。

家居防盗报警扩展

如增加无线门窗磁及红外探头时，可作防盗报警作用。

有报警输出

产品技术参数：

外型尺寸：160*135*45mm

工作电压：ac220v ± 10%

功耗：待机时<6w

报警时<10w

备用电池待机工作时间： 10小时

报警输出： 5.5v/100ma