

# 诚运力通通风管道 酒店排烟管道 排烟管道

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 诚运力通通风管道 酒店排烟管道 排烟管道    |
| 公司名称 | 武汉诚运力通通风管道工程有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武汉市中北路171号              |
| 联系电话 | 13554326240 13554326240 |

## 产品详情

消防系统用于防排烟的空调通风系统，酒店排烟管道，其风机（或空调机）及阀件均由电气消防系统控制。同一风系统多个防火阀的状态信号并联后一与风机连锁。排烟风机可由消防中心手动/自动启停，并由排烟口（阀）开启连锁启动。排烟风机在设于风机前的280 防火阀动作后连锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制，排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。所有排烟风机设280 自动关闭的排烟防火阀，当烟气温度达到280 时，防火阀自动关闭，同时联动排烟风机停止，且要求风机能够在280 时连续工作30min。所有安装在吊顶内的排烟管道均采用不燃材料包裹，并与可燃物的距离不小于150mm，餐馆排烟管道，空调通风管道穿越防火区时用不燃材料包裹。

设计要求编辑根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定，采用自然排烟方式的部位，应满足下列要求：  
：1．采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定： 防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2平方米，合用前室不应小于3平方米； 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启总面积之和不应小于2平方米； 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%； 净空高度小于12m的中庭可开启天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的5%。2．防烟楼梯间前室或合用前室；利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时，排烟管道，该楼梯间可不设防烟设施。3．排烟窗宜设置在上方，并应有方便开启的装置。

武汉诚运力通通风管道工程有限公司欢迎您致电咨询！

自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式，防排烟系统但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行，往往导致工程完工后，自然排烟设施不具备排烟作用，一是自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑，排烟窗高度应高于蓄烟高度，保证人员的安全疏散。

诚运力通通风管道(图)-酒店排烟管道-排烟管道由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚运力通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事排烟工程，厨房排烟工程，酒店排烟工程的厂家，欢迎来电咨询。