

仓库环氧彩砂地坪 佛山环氧彩砂地坪 卓诚地坪科技

产品名称	仓库环氧彩砂地坪 佛山环氧彩砂地坪 卓诚地坪科技
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

环氧树脂地坪在使用期应经常保持面层的清洁。可用戏尘器或湿拖布（不滴水）等工具清洁地面，若有污物时，可用中性洗涤剂湿润表面，环氧彩砂地坪报价，再擦拭干净。为保持表面良好的光洁度和美观的效果，不要用机械的方法清洁，可用拖把加清洁剂的办法，仓库环氧彩砂地坪，并用水去除。

如使用在绝尘室、实验室、电子生产车间，为保持其美观和其它良好性能，平时注意不要将化学品特别是有机酸浅落到地面上，地面被污染后，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，或地面被染色难于除去时，可用少量丙酮快速清洁，此项操作时请注意要通风。

环氧彩砂地坪温度过高：温度高于30度，会导致涂料的稠度增加、干结报废，严重的话还会出现爆聚现象。导致工人还无法把桶内地坪漆施工完，地坪漆就已经没有用了。一般我们都采用少量多次的方法配漆，或者选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。

湿度，指的是空气中水分的含量，车间环氧彩砂地坪，一般用百分比来表示。如果有结露现象出现，说明空气的相对湿度达到。根据聚氨酯地坪漆施工要求规定，当空气相对湿度高于85%时，是不能进行聚氨酯地坪漆施工的，因为容易出现泛白、裂纹等弊病。

耐磨地坪施工施工准备

- 1、施工设备：根据施工面积及进度，准备好足够的施工机械、工具和相应的配套设施。
- 2、水电到位：甲方应协助解决施工用水和生活用水。施工用电采用380V和220V，佛山环氧彩砂地坪，照明用电采用220V。

- 3、材料组织：做好材料的预算和及时供应材料，材料到场后统一安排，放置在仓库间，分类堆放整齐。
- 4、人员组织：技术人员、安全人员、材料人员、施工人员到位配合项目经理做施工前的准备。
- 5、技术交底：施工技术管理人员应进行地坪工程的技术交底，并对施工人员进行现场施工的安全交底工作。

仓库环氧彩砂地坪-佛山环氧彩砂地坪-卓诚地坪科技(查看)由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司位于东莞市南城區西平社区彭眼村西南路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓诚地坪在工程施工中享有良好的声誉。卓诚地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓诚地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。