

阜阳沥青瓦 合肥真赞|外形美观 沥青瓦生产厂家

产品名称	阜阳沥青瓦 合肥真赞 外形美观 沥青瓦生产厂家
公司名称	合肥市真赞新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号
联系电话	18927296668 18927296668

产品详情

为了确保沥青瓦产品铺设整齐，阜阳沥青瓦，符合要求，沥青瓦批发，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。除了具备瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度5-90度的屋面和任何形状的屋面。但并不适用于平屋面。沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的:水泥屋面厚度不低于100mm，木结构屋面不低于30mm的任何建筑。

有效吸收环境噪声、保持环境安宁平静；品种多样、色彩艳丽，可提供较大选择余地；厚薄均匀、材质轻薄，易施工，周期短，成本低；柔韧性好、适应性强，适合各种类型屋面施工。沥青油毡瓦，简称油毡瓦，是一种的瓦状改性沥青防水材料。它以无纺玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水材料。沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的:水泥屋面厚度不低于100mm，木结构屋面不低于30mm的任何建筑。

在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，采用金

属压条固定，压条上口采用密封材料封口。在层沥青瓦毡瓦铺设前，先要铺设初始层(檐口处应设置檐口滴板)，沥青瓦生产厂家，初始层瓦由沥青瓦油毡瓦去掉瓦裙切割而成，初始层尚屋面的坡底处直接铺设，有粘接胶的一面朝上，并偏向檐口处，叠合沥青瓦，与屋面接触的面涂抹沥青胶，并用屋面钉固定在屋面上。为了确保沥青瓦产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。

阜阳沥青瓦-合肥真赞|外形美观-沥青瓦生产厂家由合肥市真赞新型材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥市真赞新型材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事合肥青砖青瓦，安徽青砖青瓦，青砖青瓦厂家的厂家，欢迎来电咨询。