

淄博电动执行机构 长风自动化来电咨询 阀门电动执行机构

产品名称	淄博电动执行机构 长风自动化来电咨询 阀门电动执行机构
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

(2)按远程/就地键，切换到就地状态，电动执行机构原理，按 键或 键将执行机构输出轴走到所需行程的50%位置上。

(3)在就地状态下，阀门电动执行机构，按下设置键4秒钟，AT自整定灯亮，淄博电动执行机构，且位数码管显示n00。

(4)脱开反馈电位器齿轮并旋转，使后三位数码管显示ok。再重新使电位器齿轮与齿条啮合。

(5)按 键即可进行阀门位置的自动定位。执行机构自动寻找行程零点和满度位置。当AT灯熄灭时，位置自整定结束。

(6)如不需要其他设定，可直接按下设置键4秒钟保存设定值并退出设定状态，进入就地状态。如需要进行其他参数调节，电动直行程执行机构，可参考CSL-V6智能控制器章节。

5.1调试前的准备工作

安装完毕后请进行检查，确保：

- (1) 执行机构和阀门已进行正确的安装与连接。
- (2) 所有固定螺丝、连接件及电气连接部分已拧紧。
- (3) 正确实施了接地和等电位连接。
- (4) 电气连接正确无误。

- (5) 电源供电电压必须始终处在铭牌所标明的允许电压范围之内。
- (6) 已采取所有措施防止手指触及运动或活动部件。
- (7) 电动执行机构和阀门完好无损。
- (8) 环境温度在电动执行机构的工作允许范围之内（要把从控制对象传递过来的热量的影响考虑在内）。

根据工厂特定的环境条件，某些进一步的检查也是必须的。

- 注：1.WKCSL202 ~ 204阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M8；
- 2.WKCSL208 ~ 210阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M12X1.25或M16X1.5需提前说明。
- 3.WKCSL312 ~ 325阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M16X1.5或M20X1.5需提前说明。
- 4.C为最高位置。

十一.阀门连接法兰尺寸：

WKCSL202

WKCSL204法兰尺寸 WKCSL208法兰尺寸

WKCSL210法兰尺寸 WKCSL312

WKCSL314 WKCSL316

WKCSL320 WKCSL325 法兰尺寸

淄博电动执行机构-长风自动化来电咨询-阀门电动执行机构由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂实力不俗，信誉可靠，在浙江 金华 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。长风自动化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。