

外墙保温一体化 外墙保温 华能保温

产品名称	外墙保温一体化 外墙保温 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

防火等级A是无燃点具有保温效果的材料，拒燃材料。A不燃材料具有密度小、热导率低、承压能力较高、施工方便、经济耐用等特点，广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。因其热稳定性好，多用做钢结构的耐火保护被覆材料。

防火等级B1级是难燃保温材料，是根据该材料的耐火极限确定的，另外，不同部位的材料划分也有区别！燃烧性能：是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化，也就是对火反应特性。

建筑外墙超薄真空绝热板保温系统是一种新型的绝热保温材料，也是绝热性能好的保温材料。它基于真空绝热原理，通过大限度的提高板内真空度并充填以芯层绝热材料而实现绝热。

性能：具有热传导率低、超薄、质轻、防火不燃、绿色环保、节能等优异的性能。采用离心法和火焰法生产工艺制备作为建筑外墙保温材料。

特点1、导热系数低，外墙保温板，保温功效卓，相当于聚氨酯的4倍、挤塑板的5倍、聚苯板的6倍、保温砂浆的12倍、砖墙的30倍。2、HD-STP板为无机保温材料，外墙保温钉，防火等级为A等级不燃。3、单位面积质量轻，上墙后每平方米重量约为3—10公斤，仅为瓷砖的1/4，施工后不易脱落，安全性高。4、施工简便，可以象瓷砖一样直接粘贴，缩短了工期，节约了成本。5、无毒、无污染、绿色环保、使用寿命长。6、可根据要求制作不同形状，亦可打孔安装。

外墙保温外墙岩棉保温板：

产品特点高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。

岩棉不燃烧，外墙保温一体化，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能。

保温隔热性能优越，外墙保温，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。对碳钢、铝合金、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。具的吸音降噪和弹性消振的物理特性。不吸湿，耐老化，性能长期稳定。质轻，可切可锯，容易加工。

外墙保温一体化-外墙保温-华能保温(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能保温——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，联系人：穆经理。