

蜂窝复合轻型墙体板生产技术转让

产品名称	蜂窝复合轻型墙体板生产技术转让
公司名称	北京中玉仁技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/品牌:中玉仁 材质:蜂窝纸、硅酸钙、彩钢板
公司地址	北京市丰台区西四环南路88号1幢A102室(园区)
联系电话	13801384483

产品详情

产地/品牌	中玉仁	材质	蜂窝纸、硅酸钙、彩钢板
规格	普通型、防水型 1220*2440 (mm)	颜色	可贴任意花色
隔声指数	40-45 (dB)	导热系数	77-90 (W/m.K)
款式	根据客户需要		

“中玉仁”蜂窝复合轻型墙板，是经过树脂浸渍的蜂窝纸芯，与高密度硬质面板（玻镁板、石膏板、硅酸钙板等），通过特种胶粘剂冷压符合而成的一种夹层构造板；是现代航空技术的转化和延伸。它克服了其他不同类型轻质墙板墙缝开裂、隔音性能和整体稳定性差、施工复杂等缺点。

“中玉仁”蜂窝复合轻型墙板的六大特点：

1.防火阻燃；2.防水防潮；3.隔音性能好；4.保温隔热；5.轻质高强；6.绿色环保。

产品分类：

- 1.普通型墙板：适用于写字楼、宾馆、饭店、公寓等民宅的非承重内隔墙；
- 2.防水型墙板：适用于卫生间、厨房内部及与居室之间的隔墙；
- 3.隔音型墙板：适用于高档写字楼、星级宾馆、饭店、娱乐场所等对隔音性能要求高或有特殊要求的分室或分户墙；
- 4.特殊要求墙板：可根据用户对防火、隔音的不同要求，进行设计生产，以满足用户需要。

“中玉仁”蜂窝复合轻型墙板（普通型）物理性能

性能	50系列	75系列	100系列
耐火极限(min)		77	77
隔音性能(db)		40	42
单点吊挂(kg)	80	80	80

“中玉仁”蜂窝复合轻型墙板（防水型）物理性能

性能	50系列	75系列	100系列
耐火极限(min)	77/90	77/90	77/90
隔音性能(db)		40	42
单点吊挂(kg)	80	80	80

“中玉仁”蜂窝复合轻型墙板（隔音型）物理性能

性能	115系列	125系列	150系列	210系列
耐火极限(min)		1.5	1.6	2
隔音性能(db)		50	52	62
单点吊挂(kg)	>80	>80	>80	>80

“中玉仁”蜂窝复合轻体墙板规格（普通型、防水型）

序号	50系列(mm)	75系列(mm)	100系列(mm)
	12400x1200x50	2400x1200x75	2400x1200x100
	22700x1200x50	2700x1200x75	2700x1200x100
	33000x1200x50	3000x1200x75	3000x1200x100
4		3300x1200x75	3300x1200x100
5			3600x1200x100

“中玉仁”蜂窝复合轻体墙板规格（隔音型）

序号	115系列	125系列	150系列	210系列
	12400x1200x115	2400x1200x125	2400x1200x150	2400x1200x210
	22700x1200x115	2700x1200x125	2700x1200x150	2700x1200x210
	33000x1200x115	3000x1200x125	3000x1200x150	3000x1200x210
4		3300x1200x125	3300x1200x150	3300x1200x210
5			3600x1200x150	3600x1200x210