

蜂窝复合洁净墙体板生产技术转让

产品名称	蜂窝复合洁净墙体板生产技术转让
公司名称	北京中玉仁技术有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:北京
公司地址	北京市丰台区西四环南路88号1幢A102室(园区)
联系电话	13801384483

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	厚度 40mm-120mm;长度任意长;有效宽度 950mm-1150mm (mm)
产地	北京	品牌	中玉仁
产品类别	蜂窝复合洁净墙板	材质	蜂窝纸芯、禾香板等
导热系数 (常温)	0.1-0.075W/M.k	抗弯强度	8KN
抗压强度	1.5-5.0Mpa	芯材	蜂窝纸芯
形态	蜂窝状	形状	蜂窝形

产品信息：把经过阻燃处理后的蜂窝纸芯与彩钢板、禾香板等粘贴一体，做成洁净板可以广泛应用于：

1. 生物、医药生产厂房、医院、学校等。
2. 城市的高楼大厦、宾馆、饭店。
3. 住宅、别墅。
4. 广大乡村的民宅、学校。
5. 部队的营房、库房、老干部的别墅。

蜂窝复合轻质墙体优势：

[1]质轻、缓冲性能好。重量比钙、镁水泥复合墙体板轻80%。可节约建筑结构投资5%-10%；节约内墙体

投资28%-39%。

[2]增加建筑可利用面积3%-3.7%。

[3]密封性能，隔音性能好，无毒、无味、无污染。

[4]外形平整美观，节约材料与人工。

[5]加工组装快，适应范围广，可提高功效7-20倍；深受业主和施工单位的欢迎。干法施工。

[6]防震、抗震、减少伤亡。大大减少因火灾造成的人员伤亡，是eps苯板墙体的最佳替代品，清洁环保，物美价廉。

它是以无机绿色环保建材为主体，经特殊的生产工艺，科学的机制复合而成的，新颖洁净室墙体材料。洁净板所用材料均符合《洁净厂房设计规范》防火要求，同时通过几个工程的实例应用，得到了国家建筑工程质量监督检验中心的肯定并加以推广，它是目前最理想的洁净室彩钢板替代产品之一。它具有表面平整度好、抗压强度好、耐火等级高、安装快捷方便，尤其适用于医药、电子、半导体等各种洁净厂房，是一种理想的净化隔墙和吊顶系统。解决了洁净厂房防火等级低和抗压强度弱的问题。

主要技术参数：

1 导热系数：0.1-0.075w/m.k

2 阻燃性：b1级 氧指数：oi > 44.2

sdr烟密度等级 6

3 抗压强度：1.5-5.0mpa

4 环保性能：e1级 甲醛含量： 0.02%

5 废弃物纸品回收率：100%

6 隔音性能：30-45db

产品规格

厚度40mm-120mm

长度任意长

有效宽度950mm-1150mm