

动力混合机厂家供应商 特赛化工 莱芜动力混合机厂家

产品名称	动力混合机厂家供应商 特赛化工 莱芜动力混合机厂家
公司名称	佛山市特赛化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区金石大道22号
联系电话	13927727470

产品详情

因特而领先，因赛而进步，动力混合机厂家多少钱，特赛设备广泛应用于硅酮胶、电子胶、聚氨酯密封胶、模具胶、不饱和树脂、涂料、化妆品等行业，为解决该行业产品的生产提供高品质设备及设备维护。在企业战略目标“打造中国高粘度搅拌设备上好品牌”的指引下，我们勇于创新实践，为客户排忧解难，与各位新老客户实现利益命运共同体，共同创造价值。动力混合机厂家服务热线。

圆筒混合机主要由以下几个部分构成：

1、筒体

混合机筒体直径 3.5m~5.5m，长度 12m~25m。通常采用Q345B钢板卷制焊接成筒节，再由筒节组合焊接成筒体，每节筒体纵向焊缝不超过两条，且相邻筒节的纵向焊缝相互错开 90 度；一混筒体钢板厚度正常 20mm，过渡段 38mm，滚道处 55mm；二混筒体钢板厚度正常 22mm，动力混合机厂家批发商，过渡段 40mm，滚道处 60mm。动力混合机厂家

特赛设备广泛应用于硅酮胶、电子胶、聚氨酯密封胶、模具胶、不饱和树脂、涂料、化妆品等行业，在企业战略目标“打造中国高粘度搅拌设备上好品牌”的指引下，我们勇于创新实践，为客户排忧解难，与各位新老客户实现利益命运共同体，共同创造价值。动力混合机厂家服务热线。空气通过过滤器和加热器，进入干燥器顶部的空气分配器，热空气呈现螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器的离心，使料液喷成的雾状液滴，料液和热空气并流接触，水分迅速蒸发，在极短时间内干燥为粉末状成品，成品由干燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机排出。动力混合机厂家

特赛设备广泛应用于硅酮胶、电子胶、聚氨酯密封胶、模具胶、不饱和树脂、涂料、化妆品等行业，莱芜动力混合机厂家，在企业战略目标“打造中国高粘度搅拌设备上好品牌”的指引下，动力混合机厂家供应商，我们勇于创新实践，为客户排忧解难，与各位新老客户实现利益命运共同体，共同创造价值。动力混合机厂家服务热线。依据《CNAS—GL03 能力验证样品均匀性和稳

定性评价指南》[15]《GB/T 10649—2008 微量元素预混合饲料混合均匀度的测定》[16]《GB/T 21122—2007 营养强化小麦粉》[17]《药品GMP指南：口服固体制剂》[18]及相关文献[7]。在混合机出口抽取10个代表性的原始样品（既包括产品的表层，又包括内部），且首尾两个样品应在开始出料和后粉尾时取样，每个点取样量相对适中，取样时不允许有任何翻动或再混合。动力混合机厂家 动力混合机厂家供应商-特赛化工-莱芜动力混合机厂家由佛山市特赛化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市特赛化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压力容器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!