

手工彩钢夹芯板厂家 洁利净化 宿迁手工彩钢夹芯板

产品名称	手工彩钢夹芯板厂家 洁利净化 宿迁手工彩钢夹芯板
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

彩钢板，是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。

基本特点：

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041w/mk$ 。
- 3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，宿迁手工彩钢夹芯板，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，大特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净

化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，手工彩钢夹芯板厂家，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ (L_0 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。

D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板 是采用品质色涂层钢板为面材，连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材，高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充，经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成，其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。

净化板是当今世界推崇的新兴材料。跟着科技的提高、环境意识的增强和人民生活口水平的进步，彩钢净化板流动房越来越显示出强盛的生命力和广阔的市场远景，手工彩钢夹芯板直销，受到建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公用具以及其它行业的青睐。然而彩钢净化板房屋都会泛起不同程度的隔音不好的现象，面临这种情况该如何解决呢？

彩钢净化板实在只能做隔壁和门，净化板流动房栖身是不成题目的，不外民房有民房的使用习惯，假如你觉得净化板做墙壁很好看就满足了，不在于牢固与否，隔音效果等等以及其他题目，那就应该没有问题，当然地面和支撑你是不可能用彩钢净化板来做的，房屋的基本承重结构还得钢筋水泥。现在的建筑材料大多都比净化板贵的，假如你想跟胶合板比那可能彩钢净化板会贵些。

手工彩钢夹芯板厂家-洁利净化(在线咨询)-宿迁手工彩钢夹芯板由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥洁利净化彩板科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!